

Specifiche tecniche Preamplificatore Player P300**Connettori Ingresso/Uscita**

Ingresso linea	1 ricevitore Combo TOSLINK mini TRS da 3,5
Uscita linea	1 ricevitore Combo TOSLINK mini TRS da 3,5
Collegamento USB 2.0 (tipo A)	1
Rete locale (LAN)	1 - RJ45

Formati audio supportati

File musicali (USB o su rete):	MP3
	WMA
	AAC
	Ogg Vorbis
	FLAC
	WAV

Radio Internet:

Pandora
Sirius/XM
Rhapsody
Tuneln
Deezer
Napster

Supporto Playlist:

WPL M3U PLS iTunes

Controllo IP

Apple iPod®
Apple iPhone®
Apple iPad®
Android Mobile
Android Tablet

Connettività di rete

LAN (collegamento cablato)	10/100base-t Ethernet
Collegamento wireless	MIMO, 2 canali TX + 2 RX IEEE 802.11a/b/g/n

Uscita linea - digitale:

Sample Rates	44,1 KHz-192 KHz
Bit rate	24B
Rapporto segnale-rumore, uscita nominale	>120 dB SNR
THD+n	<0,0005%
Risposta in frequenza	da +/-0,1 dB 20 Hz a 20 KHz

Ingresso linea - digitale:

Sample Rates	44,1 KHz-192 KHz
Bit rate	24B
Rapporto segnale-rumore, uscita nominale	>120 dB SNR
THD+n	<0,0005%
Risposta in frequenza	+/-0,1 dB da 20 Hz a 20 KHz

Uscita linea - analogica:

Livello uscita	0-2,0 V RMS
Impedenza d'uscita	5 Ohm
Rapporto segnale-rumore, uscita nominale	>100 dB SNR
THD+n	<0,005%
Rapporto in frequenza	+/- 0,5 dB da 20 Hz a 20 KHz

Ingresso linea - analogica:

Impedenza d'uscita	10 KOhm
Sovraccarico d'ingresso	2,0 V RMS
Rapporto segnale-rumore, uscita nominale	>100 dB SNR
THD+n	<0,005%
Rapporto in frequenza	+/- 0,5 dB da 20 Hz a 20 KHz

Elaborazione audio

Audyssey Dynamic Volume™	
Equalizzazione bassi	portata +/-12 dB
Equalizzazione acuti	portata +/-12 dB
Bilanciamento	

Approvazione normative

Sicurezza	cTUVus, CE-LVD
EMC	FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Conformità ambientale europea	RoHS

Requisiti di alimentazione

Tensione di ingresso	100 – 240Vac, 50/60 Hz
Potenza dissipata (max)	10 W
Potenza dissipata (tipica)	5,1 W

Temperatura di funzionamento

da 0° C a 40° C

Specifiche fisiche

Dimensioni unità (mm)	38 A x 145,5 L x 90,5 P
Dimensioni unità (pollici)	1,5 A x 5,73 L x 3,56 P
Peso unità (kg)	0,2
Peso unità (libbre)	0,5

Specifiche di spedizione

Dimensioni unità (mm)	240 P x 230 L x 65,5 A
Dimensioni unità (pollici)	9,5 P x 9,06 L x 2,58 A
Peso unità (kg)	1,30
Peso unità (libbre)	2,87

BTicino si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.