



PATCH CORD U/UTP MULTILAN CAT.5E

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Excede las características de la norma ANSI/TIA-568-C.2 para CAT.5E/Clase D; • Desempeño del canal garantizada para hasta 4 conexiones en canales de hasta 100 metros; • Cubiertas termoplásticas protectoras ("boot") para evitar desgaste del cable en movimientos en la conexión y que evitan la desconexión accidental en la estación de trabajo. Esta cubierta protectora presenta el mismo dimensional del conector plug RJ-45, su estructura proporciona el trabamamiento del plug y protección contra enganche; • Conectores RJ-45 con garras dobles que aseguran la conexión eléctrica con los conductores del cable.
Soporte a POE	802.3af y 802.3at
Aplicación	Soporte IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automatización Predial, y todos los protocolos LAN anteriores;
Longitud	Desde 0,5 hasta 20 metros
Color	Amarillo, Azul, Rojo, Gris, Verde, Blanco y Negro.
Tipo de Conector	Plug de 8 posiciones RJ-45 en ambos extremos
Peso (kg)	0.031 kg/m
Tipo de Cable	U/UTP Cat.5e
Diámetro nominal (mm)	5.2 mm

Cobre electrolítico, flexible, nudo, constituido por 7 hilos de diámetro nominal de 0,20mm

Tipo de conductor	
Grado de Flamabilidad	CM, CMR
Cantidad de Pares	4 pares, 24AWG
Material del Contacto Eléctrico	8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel
Material del Cuerpo del Producto	Plug: Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0
Estándar de Montage	T568A/B o Cross-over
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥ 1000 RJ45 y ≥ 200 RJ11 ≥ 200 en el bloque IDC
Capacitancia Mutua Máxima @ 1 kHz	56 pF/m
Impedancia Característica	100±15%Ω
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	1500 VDC/3s
Velocidad de Propagación Nominal (%)	66 %
Grabación	mm"
Tipo de Embalaje	Bolsa de plástica transparente con etiqueta de identificación
Cantidad por caja (gift)	Desde 0,5m hasta 1,5m: 20 piezas Desde 2,0m hasta 2,5m: 15 piezas Desde 3,0m: 10 piezas Desde 4,0m hasta 6,0m: 20 piezas Desde 7,0m hasta 12,0m: 12 piezas Desde 13,0m hasta 20,0m: 08 piezas

Lote Mínimo	1 caja
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ETL Canal de 4 conectores ETL Verified UL Listed E173971 (CM)
Norma	ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 IEC 60603-7 FCC parte 68 NBR 14565

[Codificación](#)