



CABLE ÓPTICO DE TERMINACIÓN CON TUBO CENTRAL - OPTIC-LAN - EXP



Construcción

RoHS Compliant
Dieléctrico
Tubo Holgado

Descripción

Cable óptico formado por un tubo único central con capacidad máxima de 12 fibras.

Aplicación

Ambiente de Instalación	Externo (NR o RC) Interno/Externo (COG o LSZH)
Ambiente de Operación	Subterráneo en ducto Conductos y cajas de paso subterráneo

Norma

- ITU-T G-651 - Characteristics of a 50/125 μm multimode graded index optical fibre cable for the optical access network;
- ITU-T G-652 - Characteristics of a single-mode optical fibre and cable;
- ITU-T G-657 - Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network.

Fibra Óptica

SM (Monomodo), BLI (*Bending Loss Insensitive*), MM (Multimodo) OM1, OM2, OM3 y OM4.

Características Ópticas

Fibra	Características
Monomodo	De acuerdo con la especificación técnica 2000 (Anexo A)
Multimodo (OM1, OM2, OM3 y OM4)	De acuerdo con la especificación técnica 1999 (Anexo B)

Recubrimiento

Fibra ópticas con recubrimiento en acrilato coloreado.

Primario de la Fibra

--	--

Identificación de la Fibra	Fibra	Color
	01	Azul
	02	Naranja
	03	Verde
	04	Marrón
	05	Gris
	06	Blanco
	07	Rojo
	08	Negro
	09	Amarillo
	10	Violeta
	11	Rosa
	12	Acqua

Unidad Básica Tubos de material termoplástico rellenos con compuesto hidrófugo para prevenir la entrada y migración de humedad. Los tubos de holgado deben proteger las fibras de esfuerzos mecánicos.

Elemento de Tracción Fibras dieléctricas

Hilo de rasgado Un cordón de rasgado deberá ser incluido debajo de las cubiertas.

Cubierta Externa Material plástico de color negro, con protección contra intemperie y resistente a la luz solar.

Grado de Flamabilidad	Grado de Protección del Cable	
	Normal (No Retardante)	Grabación
Retardante a la llama	NR	
	RC	
	Cable óptico general	COG
	Cable óptico con revestimiento de baja emisión de humo y gases tóxicos, libre de halógenos - "low smoke and zero halogen"	LSZH

Dimensiones	CARACTERÍSTICA	UNIDAD	VALOR TÍPICO
	Número de Fibras Ópticas	Fibras	2 hasta 12
Diámetro Externo Nominal	mm	6,2	
Masa Líquida Nominal	kg/km	37	

Características Físicas	Teste	Requisitos	Unidad	Fibras Monomodo	Fibras Multimodo
	Mecánicos	Deformación de la Fibra por Tracción en el Cable		Carga: 1xPeso del Cable (N)	Máximo: 0,2% Traccionado 0,05% Repuso
Compresión			Mínimo 100 N/cm	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Flexión Alternada			50 ciclos	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Torsión			10 ciclos	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Dobramiento			25 ciclos x 2 kgf	≤ 0,1 dB	≤ 0,2 dB
Impacto			20 ciclos x 1,5 kgf	No debe presentar ruptura de fibra	

Ambientales	Ciclo Térmico	-20 °C a +85 °C	≤ 0,1 dB/km	≤ 0,2 dB/km
	Estanqueidad al agua	Columna de agua 1 m x 1 h	No debe vaciar	

Características Mecánicas y Ambientais	Minimum Bend Radius During Installation	mm	124
	Minimum Bend Radius After Installed	mm	62
	Temperature During Operation	°C	-20 a +65
	Maximum Traction Load During Installati	kgf	60

Grabación "FURUKAWA OPTIC-LAN x wF z k MES/AÑO LOTE nL (**)"

Donde:

X = Tipo de fibra óptica

SM Para fibras monomodo

BLI Para fibras optimizada para curvatura (BLI)

MM Para fibras multimodo núcleo

W = Número de fibras ópticas

Z = Grabación adicional para las fibras ópticas especiales

G-652D Para fibras SM ITU-T G.652.D

G-657A-1 Para fibras SM BLI G.657.A1 (Bending Loss Insensitive)

(62.5) Para fibras multimodo núcleo 62.5µm

(50) Para fibras multimodo núcleo 50µm

(50) OM3 Para fibras multimodo núcleo 50µm OM3 EIA/TIA 492AAAC

(50) OM4 Para fibras multimodo núcleo 50µm OM4 EIA/TIA 492AAAD

K = Tipo de Revestimiento

Cable con vaina polietileno normal - Sem grabación

Cable con vaina retardante a la llama - **RC**

Cable con baina con protección COG - **COG**

Cable con baina con protección LSZH (*Low Smoke Zero Halogen*) - **LSZH**

MES/AÑO = Fecha de fabricación (MM/AAAA)

nL = Número del lote de fabricación

()** = Marcación Secuencial Métrica xxxx m

Tipo de Embalaje Carretes de madera

Longitud Estándar 2100m
- Tolerancia de ±5%.

[Codificación](#)