



## ODF PARA RIEL DIN 6P - BLANCO

**Descripción** Bandeja de fibra óptica utilizado como punto de terminación para hasta 06 fibras ópticas en sistema de empalme.

La instalación puede ser hecha directamente en riel DIN, sin necesidad de herramientas especiales, o en pared por fijación con tornillos.

### Ventajas

- Puede ser instalado en ambientes de industria, dentro de cajas protegidas, directamente encajados en riel DIN. No necesita ningún tipo de soporte.
- Puede ser instalado en cualquier superficie plana por medio de tornillos.
- Hecho en plástico de alta resistencia mecánica, garantizando seguridad al producto.
- Acomoda las reservas de fibra en el interior del módulo principal.
- Necesita utilización de protector de empalme de 40mm.
- Está preparado para recibir adaptadores ópticos compatibles, sin necesidad de adquirir cualquier placa extra de adaptadores.
- Producto compacto, con dimensionales compatibles con cajas industriales.

<b>Ambiente de Instalación</b>	Interno
<b>Características Constructivas</b>	Material en acuerdo con UL 94V-0
<b>Altura (mm)</b>	90 mm
<b>Ancho (mm)</b>	41 mm
<b>Profundidad (mm)</b>	116.4 mm
<b>Color</b>	Blanco
<b>Tipo de Cable</b>	Acepta cables con diámetro máximo de 8.0mm.
<b>Tipo de Conector</b>	Permite la instalación de conectores SC o LC-duplex, E2000, o ST.
<b>Tipo de la Fibra</b>	La bandeja de fibra óptica puede ser utilizado con cualquier tipo de fibra
<b>Tipo de Pintura</b>	Acabado con textura de plástico
<b>Material del Cuerpo del Producto</b>	High impact plasticPlástico de alta resistencia

Cantidad de Posiciones	06 posiciones
Compatibilidad	Extensiones ópticas conectorizadas D0.9mm . (Cualquier tipo de fibra óptica)
Cantidad por caja (carton)	20 piezas
Cantidad por caja (gift)	2 piezas
Accesorios Incluidos	Suministrado con bandeja interna, placa de adaptadores y protectores de empalme 40mm, debe ser utilizado con extensiones ópticas conectorizadas D0.9 mm que deben ser adquiridas en separado.
Garantía	12 meses
Nota	Farantía Extendida de 15 o 25 años, demanda que la solución esté de acuerdo con el Programa Especial de Garantía Extendida FCS.

[Codificación](#)