

## PULSADOR SALIDA ALUMINIO PEQUEÑO NA-NC



**\$9.920** \$11.805 con IVA

- Código: **05068**
- Marca: **AXXTEC**
- Modelo- P/N: **EX-800A**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El pulsador EG-16 es un dispositivo de control manual compacto fabricado en aleación de aluminio, diseñado para aplicaciones de seguridad electrónica y automatización. Ofrece salidas de contactos secos tanto normalmente abiertos (N.O.) como normalmente cerrados (N.C.), permitiendo máxima flexibilidad en la lógica de control. Su montaje enrasado y dimensiones reducidas lo hacen ideal para integrarse en paneles de control de acceso, sistemas de liberación de puertas y centrales de automatización sin ocupar espacio excesivo.

Características constructivas robustas con acabado profesional en aluminio fundido, garantiza durabilidad en entornos de uso continuo industrial, comercial y residencial.

### ? Características principales

- **Modelo:** EG-16
- **Capacidad de contactos:** 3A a 36VDC máximo
- **Tipo de salidas:** Contactos secos N.C. (normalmente cerrados) y N.O. (normalmente abiertos)
- **Montaje:** Enrasado (flush mount) para instalación discreta en paneles
- **Material frontal:** Aleación de aluminio fundido con acabado resistente
- **Dimensiones:** 86 mm de largo 50 mm de ancho 40 mm de profundidad
- **Accionamiento:** Pulsador esférico ergonómico para operación manual confiable

### ? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	EG-16
Fabricante	ALPO
Rating de contactos	3A / 36VDC máximo

Parmetro	Valor
Salidas	N.C. (normalmente cerrado) y N.O. (normalmente abierto)
Tipo de contacto	Secos (dry contacts)
Montaje	Enrasado
Material frontal	Aleacin de aluminio fundido
Largo (L)	86 mm
Ancho (W)	50 mm
Profundidad (D)	40 mm

## ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
Contacto seco (Dry Contact)	Salida de rel sin alimentacin de voltaje propia, utilizada para conmutar circuitos externos
N.O. (Normalmente Abierto)	Contacto que permanece abierto en reposo y se cierra al activarse el pulsador
N.C. (Normalmente Cerrado)	Contacto que permanece cerrado en reposo y se abre al activarse el pulsador
Montaje enrasado (Flush Mount)	Instalacin donde el dispositivo se empotra al ras de la superficie del panel, sin salientes
Rating de contacto	Mxima corriente y voltaje que puede conmutar de forma segura un contacto sin degradacin
Aleacin de aluminio fundido	Material de carcasa resistente a corrosin, ligero y duradero, obtenido por moldeo bajo presin

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### TRABADOR ELECTROMAGNETICO 280KG LED-TIMER

Codigo: **05011**  
 Marca: **AXXTEC**  
**C280 LED TIMER**  
 \$31.750 +iva



### KIT FUENTE CARGADOR GABINETE 12V - 5A

Codigo: **07903**  
 Marca: **AXXTEC**  
**AX-FSCG-14V5A**  
 \$44.570 +iva



### KIT FUENTE CARGADOR GABINETE 12V-3A

Codigo: **07902**  
 Marca: **AXXTEC**  
**AX-FSCG-14V3A**  
 \$32.500 +iva



### TRABADOR ELECTROMAGNETICO 600KG LED-TIMER AXXTEC

Codigo: **05019**  
 Marca: **AXXTEC**  
**1200LB TIMER LED**  
 \$61.530 +iva



### PULSADOR SALIDA NO TOUCH

Codigo: **05074**  
 Marca: **AXXTEC**  
**NOTOUCH**  
 \$7.080 +iva