

SOPORTE DAHUA EXTERIOR DOMO A MURO BASE 16X12.2X7.6CM



\$9.640 \$11.472 con IVA

- Código: **10247**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **PFB2203W**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles
mediante FEDEX en regiones.**

? Descripción general

El DH-PFB203W es un soporte de montaje en pared fabricado por Dahua Technology, especializado en la sujeción de cámaras domo compactas para aplicaciones de videovigilancia exterior. Su diseño curvo y ergonómico permite una integración visual armónica en fachadas, techos y estructuras exteriores, minimizando el impacto estético mientras garantiza la seguridad de la cámara.

Este bracket está diseñado para entornos exigentes, soportando variaciones extremas de temperatura y humedad sin comprometer su integridad estructural. La construcción híbrida en aluminio de alta resistencia y acero electrozincado (SECC) proporciona durabilidad a largo plazo incluso en ambientes costeros o industriales agresivos.

? Características principales

- **Material de construcción:** Aluminio y acero electrozincado (SECC) para máxima resistencia a corrosión
- **Capacidad de carga:** 1 kg de capacidad máxima de soporte, ideal para cámaras domo compactas
- **Diseño estético:** Forma curva y redondeada que se adapta arquitectónicamente a cualquier superficie exterior
- **Montaje en pared:** Sistema de fijación de pared mediante tornillos M4 y anclajes de plástico incluidos
- **Rango de temperatura operacional:** -40C a +60C, certificado para climas extremos
- **Resistencia ambiental:** Funcionamiento fiable en humedad relativa hasta 90%
- **Dimensiones compactas:** 160 x 122 x 76 mm (W x H x D) que no sobresale excesivamente de la superficie
- **Peso ligero:** Solo 0.5 kg facilitando instalación y reduciendo esfuerzo estructural

?? Aplicaciones

- Vigilancia perimetral de inmuebles, fachadas y estructuras exteriores
- Monitoreo de accesos y entradas en edificios comerciales e industriales
- Instalaciones de CCTV en estacionamientos, patios y terrenos abiertos

- Sistemas de seguridad en campus, hospitales y complejos residenciales
- Aplicaciones de videovigilancia en ambientes costeros o con alta salinidad
- Proyectos de vigilancia que requieran bajo perfil visual y acabado profesional

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	DH-PFB203W
Tipo de montaje	Soporte de pared (wall mount bracket)
Material	Aluminio y SECC (acero electrozincado)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	160 mm x 122 mm x 76 mm (6.30" x 4.80" x 2.99")
Peso del soporte	0.5 kg (1.1 lb)
Capacidad máxima de carga	1 kg (2.2 lb)
Color	Blanco
Temperatura de operación	-40C a +60C (-40F a +140F)
Humedad relativa máxima	90% RH
Puntos de fijación superiores	3x M4 a 120 EQS, diámetro 110 mm
Puntos de fijación adicionales	3x M4 a 120 EQS, diámetro 84 mm; 3x M4 a 120 EQS, diámetro 98 mm
Punto de fijación a pared	M6
Profundidad de saliente	76.0 mm
Altura total	160.0 mm
Ancho de base de montaje	122.0 mm

? Contenido del paquete

- Soporte de pared DH-PFB203W x1
- Tornillo M4 x3
- Tornillo ST4 x4
- Anclaje de plástico x4
- Llave de ajuste x1

? Montaje y compatibilidad

El soporte es compatible con cámaras domo de serie específicas de Dahua (consultar lista de modelos compatibles). La instalación requiere fijación a pared mediante los anclajes de plástico y tornillos proporcionados. Se recomienda montaje en superficies de mampostera, concreto o metal mediante los orificios de M6 designados. El rango de ajuste de 117 a 74 permite orientación flexible de la cámara.

? Glosario técnico

Término	Definición
SECC	Acero electrozincado para mejorar resistencia a la corrosión en ambientes exteriores
Capacidad de carga	Peso máximo que el soporte puede sostener de forma segura sin deformarse
Montaje en pared	Sistema de fijación que sujeta el bracket directamente a una superficie vertical externa
EQS (Equally Spaced)	Puntos de fijación distribuidos equitativamente en ángulos iguales alrededor de un círculo
Humedad relativa	Porcentaje de vapor de agua presente en el aire respecto a la cantidad máxima que puede contener

Trmino

Bracket

Definición

Soporte o brazo metlico que permite fijar una cmara a una estructura

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CAJA CONEXIÓN
DAHUA IP66 8KG
ALUMINIO**

Codigo: **10633**
Marca: **DAHUA**
DH-PFA6400S
\$85.650 +iva



**SOPORTE A POSTE
GRIS PTZ MINI
HUBBLE DAHUA**

Codigo: **10693**
Marca: **DAHUA**
DH-PFB7320W-SG
\$150.980 +iva



**TESTER CCTV DAHUA
ANALOGO HDCVI AHD
TVI CVBS PANTALLA**

Codigo: **10248**
Marca: **DAHUA**
PFM904
\$103.730 +iva



**CAJA DAHUA METAL
INTERIOR DOMO IK10**

Codigo: **10478**
Marca: **DAHUA**
PFA138-V2
\$13.190 +iva



**SOPORTE DAHUA A
POSTE BRAZO PTZ
PANORAMICA GRIS
10KG**

Codigo: **10523**
Marca: **DAHUA**
DH-PFA150-SG
\$30.650 +iva