

CAMARA DOMO CVI FULL COLOR 2MP LF 2.8 LED20 METAL-P



\$25.000 \$29.750 con IVA

- Código: **10260**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HAC-HDW1209TLQ-LE**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara domo HDCVI **DH-HAC-HDW1209TLQ(-A)-LED** de Dahua es una solución compacta de 2MP perteneciente a la serie Lite, diseñada para vigilancia de calidad superior a costo accesible en entornos residenciales y pequeñas-medianas empresas. Incorpora tecnología de imagen full color con iluminación LED clínica de 20 m de alcance, permitiendo captura continua en color a 30 fps en resolución 1080p incluso en condiciones de poca luz. Utiliza HDCVI para transmitir simultáneamente video, audio, datos y energía a través de un nico cable coaxial, simplificando instalación y cableado.

Su formato eyeball domo compacto, protección IP67 contra polvo e inmersión, y montaje rápido la hacen ideal para instalaciones de interior y exterior que requieren captura de evidencia de calidad con consumo energético bajo (3.3 W máximo).

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor	2 MP CMOS progresivo
Resolución máxima	1920 1080 (Full HD)
Velocidad de fotogramas	30 fps @ 1080p (NTSC); 25 fps @ 1080p (PAL)
Focal/Campo de visión	2.8 mm (108 H) / 3.6 mm (84 H)
Iluminancia mínima	0.005 lux a F1.6 (color); 0 lux con LED
Distancia iluminación LED	20 m (luz clínica, control auto/manual)
Tecnologías de imagen	Full color 24/7, Super Adapt, 3D NR, DWDR, HLC
Transmisión	HDCVI/AHD/TVI/CVBS switchable, PoC, audio integrado (-A)
Rango de temperatura	-40 C a +60 C
Protección	IP67 (polvo e inmersión 1 m / 30 min)

Parametro	Valor
Consumo de energia	12 VDC 30%; mx 3.3 W (LED encendido)
Dimensiones	97.1 91.4 mm
Peso neto	0.22 kg
Montaje	Pared, techo, poste vertical
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1), CE-EMC (EN 55032/55035), FCC Part 15B

? Glosario

Trmino	Definicin
HDCVI	Interfaz que transmite video HD, audio, datos y energia simultneamente sobre un nico cable coaxial, facilitando instalacin y reduciendo infraestructura de cableado.
Super Adapt	Algoritmo inteligente que ajusta automticamente parametros de la cmara en tiempo real segn condiciones de iluminacin y movimiento del entorno para rendimiento ptimo.
3D NR	Tecnologa de reduccion de ruido tridimensional que compara fotogramas secuenciales para eliminar ruido en condiciones de poca luz sin afectar nitidez de imagen.
PoC	Power over Coax: capacidad de transmitir energia elctrica junto con la seal de video sobre el mismo cable coaxial, simplificando la alimentacin de la cmara.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados

				
<p>CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR25</p> <p>Codigo: 10261 Marca: DAHUA HAC-T1A21-U \$15.630 +iva</p>	<p>CAMARA BALA CVI 2MP VFM 2.7-12 IR60 METAL</p> <p>Codigo: 10203 Marca: DAHUA HAC-HFW1200R-Z-IR \$45.650 +iva</p>	<p>CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 IR30 MIC</p> <p>Codigo: 10200 Marca: DAHUA HAC-B1A21-U-A \$15.860 +iva</p>	<p>CAMARA DOMO CVI FULL COLOR 2MP LF 2.8 LED20</p> <p>Codigo: 10202 Marca: DAHUA HAC-HDW1209CLQ-LE \$20.220 +iva</p>	<p>CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 WIZCOLOR DUAL 50M DUAL-MIC</p> <p>Codigo: 10725 Marca: DAHUA HFW1249XN-IL-A-PR \$50.810 +iva</p>