

CAMARA IP DOMO 2MP LF 2.8 IR30 IK10



\$55.880 \$66.497 con IVA

- Código: **10274**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **IPC-HDBW1230E-S5**

TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

La cámara IP DH-IPC-HDBW1230E-S5 es una solución compacta de vigilancia de la serie Entry de Dahua, diseñada para instalaciones de pequeño y mediano formato. Equipada con sensor CMOS 1/2.8" que captura 2MP (1920x1080) a 25/30 fps, mantiene excelente desempeño en baja iluminación (0.01 Lux @F2.0). Incorpora tres LED IR integrados con alcance de 30 metros, permitiendo monitoreo 24/7 sin dependencia de luz ambiental.

Su carcasa metálica resiste polvo e inmersión (IP67) e impactos de 20J (IK10), ofreciendo durabilidad en entornos exigentes. La tecnología Smart H.265+/H.264+ reduce significativamente consumo de ancho de banda y almacenamiento mediante control adaptativo de bitrate según la escena.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8", 2MP
Resolución máxima	1920x1080 píxeles
Lente	Focal fija 2.8mm / 3.6mm, F2.0
Campo de visión (2.8mm)	Horizontal 102°, Vertical 54°, Diagonal 120°
Iluminación mínima	0.01 Lux @F2.0
Distancia IR	30 metros
Codificación de video	H.265, H.264, H.264B, MJPEG
Compresión inteligente	Smart H.265+/Smart H.264+
Velocidad de fotogramas	1-25/30 fps (stream principal)
Alimentación	12V DC / PoE (802.3af)

Parametro	Valor
Consumo de potencia	1.6W (12V DC), 2.2W (PoE) bsico; 4.4W (12V DC), 5.1W (PoE) mximo
Interfaz de red	RJ-45 10/100 Base-T
Proteccion IP/IK	IP67, IK10
Rango de temperatura	-40C a +60C
Dimensiones	81109.9mm (3.2\ 4.3\)
Peso neto	0.35 kg

? Glosario

Trmino	Definicin
Smart H.265+/H.264+	Algoritmo de codificacin adaptativo que ajusta la tasa de compresin segn el contenido de la escena, logrando mayor eficiencia que H.265 y H.264 estndar.
IP67	Clasificacin de proteccion que garantiza impermeabilidad total a polvo e inmersin en agua hasta 1 metro durante 30 minutos.
IK10	Grado de resistencia a impacto mecnico: resiste golpes equivalentes a 5 impactos de 5kg cayendo desde 40cm (energa de 20J).
PoE	Power over Ethernet: suministro de energa a travs del mismo cable de red RJ-45, simplificando la instalacin.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CAMARA BALA IP
TERMICA 400X300
35MM**

Codigo: **10526**
Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B35
\$3.191.090 +iva



**CAMARA IP BALA
WIZENSE WIZCOLOR
4MP LF 2.8 IR30 MIC**

Codigo: **10576**
Marca: **DAHUA**
IPC-HFW2449TL-S-P
\$87.100 +iva



**CAMARA IP BALA
WIZENSE FC 4MP VFM
2.7-13 LED-IR60 MIC**

Codigo: **10447**
Marca: **DAHUA**
HFW3449T-ZAS-IL
\$213.440 +iva



**CAMARA IP BALA 4MP
ANPR VELOCIDAD
180KM**

Codigo: **10490**
Marca: **DAHUA**
ITC431-RW1F-IRL8
\$1.205.420 +iva



**CAMARA BALA IP
TERMICA 400X300
25MM**

Codigo: **10525**
Marca: **DAHUA**
TPC-BF5401-B25
\$2.754.420 +iva