


## FACIAL STANDALONE DAHUA 3.000 USER HUELLA-TARJ QR WIFI



**\$122.450** \$145.716 con IVA

- Código: **10330**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **ASI3214A-W**

### TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El DHI-ASI3214A-W es un controlador de acceso de rostro independiente (standalone) de la serie ASI3 de Dahua Technology, diseñado para entornos empresariales y corporativos que demandan autenticación multifactorial avanzada. Integra un sistema de reconocimiento facial con cámara dual de 2MP, iluminación IR automática y compensación dinámica de rango ancho (DWDR) para captura de imágenes de alta calidad en diversas condiciones de iluminación.

El dispositivo ofrece flexibilidad operativa mediante cinco métodos de desbloqueo independientes o combinados: reconocimiento facial, huella dactilar, tarjeta IC, contraseña y desbloqueo remoto. Incluye pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas (480272 px) para gestión local intuitiva y soporta integración con plataformas de administración DSS Pro mediante códigos QR de visitantes.

### ? Características principales

- **Pantalla:** LCD táctil capacitiva de 4,3 pulgadas con resolución de 480272 píxeles para interfaz de usuario directa.
- **Cámara dual:** 2MP CMOS con lentes gran angular, iluminación IR automática y compensación dinámica de rango ancho (DWDR).
- **Reconocimiento facial:** Precisión del 99,9% con tiempo de comparación 1:N de 0,2 segundos por persona; detección de liveness integrada y soporte para detección de máscaras.
- **Rango de reconocimiento:** Detecta rostros entre 0,3 m y 1,5 m de distancia; altura de reconocimiento entre 1,1 m y 2,0 m.
- **Métodos de desbloqueo múltiples:** Huella dactilar (verificación 1:N, 0,5 s de tiempo de reconocimiento), tarjeta IC, contraseña y combinaciones personalizadas.
- **Capacidades de usuario:** Soporta 3.000 usuarios, 3.000 rostros, 5.000 tarjetas, 5.000 huellas dactilares, 3.000 contraseñas y 50 administradores con registro de 300.000 eventos.
- **Lectura de códigos QR:** Velocidad de lectura de 500 ms; soporta códigos en papel y electrónicos para integración con plataforma DSS Pro.

- **Conectividad:** Wi-Fi integrado, puerto Ethernet RJ-45 10/100 Mbps, protocolos IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP y P2P; compatible con OSDP, ONVIF y CGI.
- **Funcionalidad de listas de periodos:** 128 periodos de horarios regulares y 128 periodos festivos personalizables.
- **Alarmas y seguridad:** Antivuelta (anti-pass back), alarma de manipulacin, alarma de coercin, huella de coercin, tiempo de espera de sensor de puerta, deteccin de intrusin y alerta por tarjeta ilegal.
- **Verificacin remota:** Soporte para desbloqueo remoto, videollamadas y notificaciones de alarmas a travs de aplicacin mvil.
- **Prompts de voz personalizables:** Mensajes de audio configurables para instrucciones al usuario.

## ?? Aplicaciones

- Edificios corporativos y oficinas de empresas medianas y grandes.
- Centros de datos y salas de servidores con requisitos de acceso restringido.
- Instalaciones industriales y plantas de manufactura.
- Hoteles, resorts y establecimientos de hospedaje con control de huspedes.
- Instituciones bancarias y entidades financieras.
- Hospitales y centros mdicos (reas restringidas).
- Universidades y centros educativos (laboratorios y reas administrativas).
- Gobiernos locales y organismos pblicos con acceso controlado.

## ? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Tipo de producto	Controladora de acceso independiente (Standalone)
Modelo	DHI-ASI3214A-W
Serie	ASI3
Procesador principal	Procesador embebido
Protocolos de red	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P
Protocolo OSDP	S
Interoperabilidad	ONVIF, CGI
SDK y API	S
Pantalla	LCD de 4,3 pulgadas
Tipo de pantalla	Capacitiva tctil
Resolucin de pantalla	480 (H) 272 (V) pxeles
Cmara	2MP CMOS HD de doble lente
Compensacin dinmica de rango ancho	DWDR
Compensacin de luz	IR automtico
Prompt de voz	S, personalizable
Carcasa	PC + ABS
Modo de desbloqueo	Contrasea, huella, tarjeta, remoto, rostro y desbloqueo combinado
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Lista de periodos	128 periodos
Periodo festivo	128 periodos
Actualizacin de red	S
Desbloqueo de primer usuario	S

Parametro	Valor
Verificacin remota	S
Lista restringida/Lista de confianza	S
Wi-Fi	S
Lector de tarjeta perifrico	1 lector de tarjeta RS-485; 1 lector de tarjeta Wiegand
Autenticacin multiusuario	S
Monitoreo en tiempo real	S
Configuracin web	S
Registro automtico	S
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm ? 3 cm (0" ? 1,18")
Rango de altura de reconocimiento facial	1,1 m ? 2,0 m (3,61 ft ? 6,56 ft)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m ? 1,5 m (0,98 ft ? 4,92 ft)
Precisin de reconocimiento facial	99,9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 segundos
Modo de verificacin de huella	1:N
Tiempo de comparacin de huella	1,5 segundos
Tiempo de reconocimiento de huella	0,5 segundos
Velocidad de lectura (cdigo QR)	500 ms
Tipo de cdigo	Papel; Electrónico
Tipo de usuario (tarjeta)	Usuario normal, usuarios VIP, usuarios de patrulla, usuario invitado, usuario en lista negra, otros usuarios
Capacidad de usuarios	3.000
Capacidad de imagen facial	3.000
Capacidad de tarjetas	5.000
Capacidad de huellas dactilares	5.000
Capacidad de contraseas	3.000
Capacidad de registros	300.000
Puerto RS-485	1
Puerto Wiegand	1
Puerto USB	1 USB 2.0
Puerto de red	1 RJ-45 10/100 Mbps Ethernet autoadaptable
Botn de salida	1
Control de cerradura	1
Deteccin de estado de puerta	1
Antivuelta (Anti-pass Back)	S
Alarma de manipulacin	S
Alarma de coercin	S
Tiempo de espera de sensor de puerta	S
Intrusin	S

Parmetro	Valor
Tarjeta ilegal exceeding threshold	S
Huella de coercin	S
Adaptador de alimentacin	Estndar
Fuente de alimentacin	12 VDC, 1,5 A
Consumo de potencia	?18 W
Dimensiones del producto	115,0 mm 118,0 mm 27,1 mm (4,53" 4,65" 1,07") (A An Pr)
Dimensiones del empaque	190 mm 179 mm 127 mm (7,48" 4,65" 5,00") (L An Al, caja de proteccin)
Temperatura de operacin	?10 C a +40 C (+14 F a +104 F)
Humedad de operacin	0% ? 90% (RH), no condensante
Ambiente de operacin	Interior
Peso neto	250 g (0,55 lb)
Peso bruto	400 g (0,88 lb)
Accesorios incluidos	Soporte de montaje en pared
Opciones de instalacin	Montaje en pared, montaje en caja de 86 mm, montaje en escritorio

### ? Contenido del paquete

- Controladora de acceso DHI-ASI3214A-W
- Soporte de montaje en pared

### ? Accesorios opcionales

- Lector de tarjeta perifrico RS-485
- Lector de tarjeta Wiegand externo
- Cerradura electromagntica o electroimn de control remoto
- Botn de salida de emergencia
- Sensor de estado de puerta

### ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
DWDR (Compensacin dinmica de rango ancho)	Tecnologa que ajusta automticamente la exposicin de la cmara para capturar detalles claros en escenas con iluminacin muy contrastante (reas brillantes y oscuras simultneamente).
Liveness Detection	Deteccin de rostro vivo que verifica que la cara presentada es de una persona real y no un ataque con fotografa, vdeo o mscara.
Verificacin 1:N	Proceso biomtrico que compara datos de entrada (huella, rostro) contra mltiples plantillas almacenadas en la base de datos para identificar al usuario.
Protocolo OSDP	Open Supervised Device Protocol; estndar abierto de comunicacin para dispositivos de control de acceso que facilita interoperabilidad entre fabricantes.
Anti-pass Back	Funcin de seguridad que impide que una misma credencial o identificacin se use para entrar y salir de forma inmediata o consecutiva sin autorizacin vlida.
Tarjeta IC	Tarjeta de identificacin con circuito integrado que almacena datos de usuario; requiere contacto o proximidad con el lector para transmitir informacin.

**Trmino**

DSS Pro Platform

RTSP / RTP

**Definicin**

Plataforma de gestin centralizada de Dahua que integra mltiples dispositivos de seguridad para administracin unificada de acceso y eventos.

Protocolos de transmisin de medios en red (Real Time Streaming Protocol / Real Time Transport Protocol) para streaming de video y audio en tiempo real.

**Productos Relacionados**



**CONTROL ACCESO FACIAL. PALMA Y CLAVE LUZ VISIBLE**

Codigo: **42245**  
Marca: **ZKTECO**  
**SPEEDFACEV4L**  
\$176.390 +iva



**CONTROL ACCESO FACIAL. LUZ VISIBLE. QR. IP66. IK07**

Codigo: **42389**  
Marca: **ZKTECO**  
**PROMA-QR**  
\$425.310 +iva



**LECTOR QR MIFARE WIEGAND 26. RS485 Y USB**

Codigo: **42236**  
Marca: **ZKTECO**  
**QR500-B-CL**  
\$96.590 +iva



**LECTOR SILKID HUELLA-TARJETA INTERIOR Y EXTERIOR EMPOTRA**

Codigo: **42108**  
Marca: **ZKTECO**  
**FR1500S**  
\$94.760 +iva



**LECTOR LARGO ALCANCE UHF 20MTS EXTERIOR AXTEC**

Codigo: **35030**  
Marca: **AXXTEC**  
**AX-UHF20PRO**  
\$209.000 +iva