

MONITOR VIDEOPORTERO DAHUA 7 POE 6IN 1OUT NEGRO WIFI



\$87.830 \$104.518 con IVA

- Código: **10331**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **VTH2621G-WP**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El Monitor Videoportero Dahua DHI-VTH2621G-WP es un dispositivo de control de acceso profesional perteneciente a la serie VTH2, diseñado para sistemas integrados de vigilancia, intercomunicación y gestión de alarmas en instalaciones residenciales e institucionales. Su pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas con resolución 1024x600 píxeles proporciona visualización clara de eventos de acceso y comunicación de audio bidireccional. El dispositivo combina conectividad de red cableada mediante Ethernet PoE estándar con tecnología inalámbrica Wi-Fi 802.11n, ofreciendo flexibilidad en la instalación y redundancia de conexión. Compatible con protocolos ONVIF y SDK, soporta decodificación H.265/H.264 y permite configuración escalable de hasta 9 extensiones en configuración villa o 4 en apartamentos.

Cuenta con procesador embebido de dual core a 1,2 GHz, 128 MB de RAM y ROM, y bajo consumo energético (máximo 6 W en operación). Su robusto sistema de gestión de alarmas mediante 6 canales de entrada y 1 de salida, combinado con supresión de eco en audio y encriptación Wi-Fi WPA/WPA2, lo posiciona como solución completa para automatización de seguridad perimetral y control de acceso en tiempo real.

? Características principales

- **Pantalla táctil capacitiva:** Diagonal de 7 pulgadas (17,78 cm) con tecnología TFT y resolución 1024x600 píxeles para visualización clara de accesos y eventos
- **Conectividad dual:** Ethernet 10/100 Mbps con PoE estándar (36-57 V, 0,35 A) y Wi-Fi 802.11b/g/n (2,412-2,472 MHz) con encriptación WPA/WPA2
- **Gestión de alarmas:** 6 canales de entrada de alarma y 1 canal de salida, configurables como timbre de puerta mediante cualquier puerto de entrada
- **Audio bidireccional:** 1 entrada de audio, altavoz integrado, compresión G.711a/G.711u/PCM, supresión de eco y tasa de bits de 116 kbps
- **Decodificación de video:** Soporte de códecs H.265 y H.264 para transmisión eficiente compatible con cámaras IP modernas

- **Modo de no molestar (DND):** Perodos configurables para bloquear notificaciones durante horarios especificos
- **Extensiones mltiples:** Hasta 9 extensiones en configuracin villa, 4 en apartamentos, o 1 monitor principal con 2 extensiones en modo Wi-Fi
- **Interoperabilidad:** Compatible con protocolos RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH y estndares ONVIF para integracin con sistemas heterogneos
- **Almacenamiento expandible:** Soporte de tarjeta microSD de hasta 64 GB para registro y respaldo de eventos
- **Bajo consumo energtico:** 2 W en modo de espera, mximo 6 W en funcionamiento normal
- **Instalacin flexible:** Montaje superficial en pared con carcasa PC + ABS disponible en negro y blanco
- **Recepcin de informacin de gestin:** Visualizacin de mensajes de texto desde centro de gestin centralizado

?? Aplicaciones

- Sistemas de videoportera en viviendas unifamiliares con integracin de estaciones de puerta (VTO) y cmaras IP
- Control de acceso en complejos residenciales de apartamentos con mltiples extensiones internas
- Estaciones maestras de intercomunicacin inalmblica en edificios institucionales y centros comerciales
- Automatizacin de seguridad perimetral con gestin de alarmas y detectores integrados
- Centros de monitoreo remoto con capacidad de recepcin de alertas y comandos desde plataformas DMSS/VTNS
- Integracin en ecosistemas de vigilancia IP multidispositivo mediante interoperabilidad ONVIF
- Sistemas de comunicacin de emergencia y coordinacin en instalaciones de seguridad crtica

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DHI-VTH2621G-WP / DHI-VTH2621GW-WP
Tipo de producto	Monitor videoportero IP & Wi-Fi de interior
Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolos de red	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH
ROM	128 MB
RAM	128 MB
CPU	Dual core 1,2 GHz
Tipo de pantalla	Pantalla tctil capacitiva
Display	7 pulgadas TFT
Resolucin de pantalla	1024 600 pxeles
Compresin de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional (2-way)
Mejora de audio	Supresin de eco
Tasa de bits de audio	116 bits
Modo de comunicacin	Digital completo
Informacin liberada	Recepcin y visualizacin de informacin de texto desde centro de gestin
Modo de no molestar (DND)	S; periodo configurable
Nmero de extensiones	Villa: 9; Apartamento: 4; Intercomunicador Wi-Fi: 1 monitor principal, 2 monitores de extensin

Parametro	Valor
Wi-Fi	S
Estndar inalmbriico	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalmbriica	2.412?2.472 MHz
Encriptacin de seguridad Wi-Fi	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Material de carcasa	PC + ABS
Entrada de alarma	6
Salida de alarma	1
Timbre de puerta	S (usar cualquier puerto de entrada de alarma)
Red	Un Ethernet 10/100 Mbps
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD, mximo 64 GB (reservado para software)
Color	Negro / Blanco
Alimentacin	12 VDC 1A; PoE estndar (36?57 V, 0,35 A)
Instalacin	Montaje superficial en pared
Certificaciones	CE; FCC
Dimensiones	189,6 mm 134,6 mm 26,0 mm (7,50 5,30 1,00 pulgadas)
Temperatura de operacin	?10 C a +55 C (14 F a 131 F)
Humedad de operacin	10%?95% HR (sin condensacin)
Altitud de operacin	Bajo 3.000 m (9.842,52 pies)
Consumo de energia	Espera ? 2 W; funcionamiento ? 6 W
Peso neto	0,34 kg (0,74 lb)
Peso bruto	0,58 kg (1,27 lb)

? Certificaciones y normativas

- **CE:** Conformidad con directivas europeas de compatibilidad electromagntica y seguridad elctrica
- **FCC:** Aprobacin de la Comisin Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para dispositivos inalmbriicos

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
PoE (Power over Ethernet)	Tecnologa que transmite energia elctrica y datos a travs de un nico cable Ethernet, eliminando fuentes de alimentacin separadas
ONVIF (Open Network Video Interface Forum)	Estndar abierto que garantiza interoperabilidad entre productos de vigilancia IP de diferentes fabricantes
H.265 / H.264	Cdecs de compresin de vdeo; H.265 (HEVC) es ms eficiente que H.264 en reduccin de ancho de banda manteniendo calidad
Cdec G.711	Estndar de compresin de audio de voz para telefona con variantes A-Law (G.711a) y -Law (G.711u)
IEEE 802.11n	Estndar Wi-Fi de banda ancha que opera en 2,4 GHz con velocidades tericas hasta 600 Mbps
RTSP/RTP	Protocolos de transmisin de flujos de audio/vdeo en tiempo real sobre redes IP
SIP (Session Initiation Protocol)	Protocolo de comunicacin para establecer, modificar y terminar sesiones de voz y vdeo en redes IP

Trmino

Touchscreen capacitivo

Definicin

Pantalla tctil que detecta capacitancia elctrica del dedo, permitiendo entrada tctil intuitiva y multitctil

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados




CITOFONO AUDIO INTERIOR 2 HILOS BTICINO C-TIMBRE

Codigo: **39069**
Marca: **BTICINO**
344232
\$48.780 +iva



MONITOR VIDEOPORTERO DAHUA 4.3 4IN 1OUT POE WIFI

Codigo: **10332**
Marca: **DAHUA**
VTH2611L-WP-A
\$63.890 +iva



FRETE CALLE FACIAL IP DAHUA HUELLA- TARJ IP65 IK07

Codigo: **10333**
Marca: **DAHUA**
DHI-VTO7541G-S
\$565.410 +iva



KIT VIDEO PORTERO IP MONITOR 7 POE IP67 INC. SWITCH

Codigo: **10219**
Marca: **DAHUA**
KTP02
\$237.050 +iva



CENTRAL CONSERJERIA IP DAHUA 10 TACTIL CUELLO GANSO

Codigo: **10335**
Marca: **DAHUA**
VTS8A40B-CG
\$460.450 +iva