

PARLANTE BOCINA IP DAHUA 120DB 15W POE



\$309.720 \$368.567 con IVA

- Código: **10353**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **VCS-SH30**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DH-VCS-SH30 es una bocina IP profesional de Dahua diseñada para aplicaciones de audio en red en sistemas de seguridad, telecomunicaciones y automatización. Combina un altavoz de alta potencia (15W) con micrófono integrado de largo alcance, permitiendo tanto reproducción de audio como captura de sonido en una única unidad compacta. Su construcción en aluminio de aviación con acabado blanco y herrajes de acero inoxidable la hace resistente a ambientes corrosivos y exteriores en la mayoría de climas.

Ofrece conectividad PoE+ (IEEE 802.3at) y soporta múltiples protocolos de red (TCP, UDP, ONVIF, SIP), facilitando su integración en infraestructuras de telecomunicaciones existentes. La unidad incluye almacenamiento interno de 512MB más soporte para tarjeta TF, y puede operarse a través de interfaz web para configuración y monitoreo remoto.

? Características principales

- **Altavoz:** 120dB de nivel máximo de presión sonora con rango de frecuencia 250Hz-16KHz y patrón de cobertura 70 horizontal 100 vertical
- **Micrófono integrado:** Alcance de captación 78m, rango de frecuencia 50Hz-12KHz, nivel de entrada 15mV
- **Amplificador de audio:** 15W integrado a 8Ω con relación señal-ruido 75dB
- **Alimentación:** PoE+ (IEEE 802.3at) o DC24V 1A en modo standby, distancia máxima 100 metros
- **Protección IP67:** Hermética contra polvo y agua, certificada para exteriores en cualquier clima
- **Protocolos de red:** TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTP, SIP, ONVIF para integración con sistemas estándar
- **Almacenamiento:** 512MB interno más soporte para tarjeta TF para archivos de audio
- **Formatos de audio:** MP3, G.711a/u, G.722
- **Interfaz auxiliar:** Entrada de 24V para activación con contacto seco o interruptor ordinario
- **Reset de fábrica:** Botón de reinicio de un toque para restauración rápida
- **Rango operativo:** -40C a +60C, humedad 60%-95% RH

?? Aplicaciones

- Sistemas de megafona y difusin de audio en instalaciones de seguridad
- Intercomunicacin bidireccional en centros de control y punto de venta
- Anuncios pblicos y alertas en espacios exteriores
- Parques, estacionamientos, reas industriales y complejos multifamiliares
- Integracin con sistemas SIP para interconexin telefnica profesional
- Monitoreo y transmisin de audio remota en redes IP

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DH-VCS-SH30
Marca	Dahua
Micrfono	
Tipo de micrfono	Micrfono integrado nico
Distancia de captacin	?8m
Rango de frecuencia (micrfono)	50Hz-12KHz
Nivel de entrada MIC	15mV
Altavoz	
Nivel mximo de presin sonora	120dB
Relacin seal-ruido (SNR)	?75dB
Rango de frecuencia (altavoz)	250Hz-16KHz
Patrón de cobertura	70 horizontal 100 vertical
Potencia de salida del altavoz	15W
Amplificador	
Descripcin del amplificador	Amplificador de 15W integrado, 8?
Interfaz	
Interfaz de tarjeta TF	Compatible con almacenamiento en tarjeta TF
Entrada auxiliar 24V	Adaptador 24V, compatible con interruptor ordinario
Entrada MIC	Distancia de captacin ?8m, micrfono integrado nico con switch
Red	
Puerto de red	RJ45
Protocolos de red	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTP, SIP, ONVIF
General	
Protocolos de audio	MP3, G.711a/u, G.722
Almacenamiento	512MB interno + tarjeta TF
Entrada de alimentacin	PoE+ (IEEE 802.3at) / DC24V 1A (Standby)
Consumo de potencia	15W
Temperatura operativa	-40C ~ +60C (-40F ~ +140F)
Humedad operativa	60%-95% RH
Nivel de proteccin	IP67
Dimensiones y peso	
Dimensiones del producto	225mm 170mm 250mm (8.85" 6.69" 9.84") (L W H)

Parametro	Valor
Dimensiones del empaque	240mm 200mm 275mm (9.45" 7.87" 10.83") (L W H)
Peso neto	1.8kg (3.97lb)
Peso bruto	2.5kg (5.51lb)

? Certificaciones y normativas

EMC (Compatibilidad Electromagnética): EN 55032 Clase B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KC KN32 Clase B, KC KN35

Seguridad: IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22

Ambiente y durabilidad: IEC/EN 60529 IP67, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD-810G 509.5

? Contenido del paquete

- 1 Bocina IP DH-VCS-SH30
- 1 Soporte de acero inoxidable anticorrosin
- Cable de conexin para instalacin

? Características constructivas

- **Material:** Aluminio de aviación con acabado blanco clido
- **Herrajes:** Soporte de acero inoxidable resistente a corrosin
- **Instalacin:** Simple con PoE, distancia mxima de conexin 100 metros
- **Conectores:** Puerto de red integrado no desmontable, fcil conexin y desconexin

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
PoE+ (IEEE 802.3at)	Power over Ethernet Plus, estndar que suministra hasta 30W de energa y datos a travs de un nico cable RJ45, simplificando instalaciones.
ONVIF	Open Network Video Interface Forum, protocolo estndar abierto para interoperabilidad entre dispositivos de vigilancia y control de diferentes marcas.
SIP (Session Initiation Protocol)	Protocolo de telecomunicaciones para establecer, modificar y terminar sesiones de audio/video, utilizado en sistemas VoIP e intercom profesionales.
IP67	Clasificacin de proteccin contra polvo y agua: inmersin temporal hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos sin ingreso de agua.
SNR (Signal-to-Noise Ratio)	Relacin seal-ruido, medida en decibelios (dB), indica la calidad de audio comparando el nivel de la seal til contra el ruido de fondo.
Patrón de cobertura	ngulos horizontales y verticales en los que el altavoz irradia sonido de manera efectiva, determinando su rea de alcance.
dB (Decibelio)	Unidad logartmica que mide la intensidad del sonido; 120dB es un nivel muy alto equivalente a tráfico de autopista.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



**CAMARA PTZ IP
DAHUA WIZMIND 4MP
40X IR500 WIPER**

Codigo: **10358**
Marca: **DAHUA**
SD8A440GA-HNV
\$1.477.540 +iva



**CAMARA BALA IP
DUAL TERMICA 10MM
256X192 EUREKA**

Codigo: **10360**
Marca: **DAHUA**
TPC-BF1241-B10F12
\$448.740 +iva



**SWITCH L2 CLOUD 16
POE 2 GIGA 2 SFP
240W DISTANCIA**

Codigo: **10336**
Marca: **DAHUA**
CS4218-16ET-240
\$204.990 +iva



**CAMARA DOMO CVI
5MP VFM 2.7-12 IR30
IK10**

Codigo: **10343**
Marca: **DAHUA**
HAC-HDBW1500R-Z
\$69.750 +iva



**CAMARA PTZ IP
DAHUA WIZESENSE
4MP 45X IR250 IK10
POE**

Codigo: **10357**
Marca: **DAHUA**
SD6CE445GB-HNR
\$997.950 +iva