

## FACIAL STANDALONE DAHUA 7 TARJETA-IC-QR DSS PRO IK65



**\$417.400** \$496.706 con IVA

- Código: **10749**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **DHI-ASI7213K-W**

### TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El DHI-ASI7213K-W es un controlador de acceso multifuncin tipo standalone que integra reconocimiento facial avanzado basado en aprendizaje profundo. Dispone de pantalla tctil capacitiva de 7 pulgadas (6001024), cmara dual CMOS de 2MP con WDR dinmico, y capacidad para gestionar hasta 50.000 usuarios con 300.000 registros de eventos. El algoritmo localiza ms de 360 puntos clave en el rostro para identificacin sin contacto en 0.2 segundos.

Equipado con mltiples interfaces de autenticacin (facial, tarjeta IC, contrasea, cdigo QR), mdulos de extensin para huella dactilar, y caractersticas de seguridad avanzadas como anti-paso atrs, alarma de manipulacin y deteccin de coercin. Funciona en entornos exteriores (IP65) de ?30 C a +60 C con conectividad Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n y soporta protocolos ONVIF, OSDP y CGI.

### ? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Modelo	DHI-ASI7213K-W
Pantalla	7" LCD tctil capacitivo, 600 (H) 1024 (V)
Cmara	Dual-lens CMOS 1/2.8", 2MP, WDR dinmico, IR automtico
Reconocimiento facial	Precisin 99.9%, rango 0.3?3.0 m, altura 0.9?2.4 m, tiempo 0.2 s
Mtodos de desbloqueo	Facial, tarjeta IC, contrasea, cdigo QR, mdulos extensin (huella dactilar, huella+QR)
Capacidad almacenamiento	50.000 usuarios, 50.000 rostros, 100.000 tarjetas, 50.000 contraseas, 300.000 registros
Reconocimiento mltiple	Hasta 6 rostros simultneamente, deteccin de mascarilla y casco
Conectividad	Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n (2.400?2.472 GHz), RS-485, RS-232, Wiegand, USB 2.0
Protocolos	UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP, OSDP, CGI, ONVIF con SDK/API
Alarmas y seguridad	Anti-paso atrs, manipulacin, coercin, intrusin, timeout sensor puerta, tarjeta no autorizada

Parmetro	Valor
Puertos I/O	2 entradas alarma digital, 1 salida rel, 1 control cerradura, 1 botn salida, deteccin puerta
Alimentacin	12 VDC, 2 A (adaptador incluido), 76 W reposo, 12 W funcionamiento
Proteccin / Ambiente	IP65, 30 C a +60 C, 0%?90% RH sin condensacin, 0?1.300 m altitud
Dimensiones / Peso	213 116 28.6 mm, 1.2 kg
Accesorios incluidos	Soporte montaje pared, adaptador alimentacin
Instalacin	Torniquete, caja 86 mm, pared, soporte piso

## ? Glosario

Trmino	Definicin
DWDR (Dynamic Wide Dynamic Range)	Tecnologa que ampla el rango dinmico de la imagen para capturar detalles en condiciones de iluminacin variable.
OSDP (Open Supervised Device Protocol)	Protocolo abierto de comunicacin para dispositivos de control de acceso que mejora seguridad e interoperabilidad.
Anti-paso atrs	Funcin que previene que mltiples personas accedan usando un solo evento de autorizacin.
Mdulos de extensin	Componentes opcionales que aaden mtodos biomtricos adicionales (huella dactilar, QR) al sistema base.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



### CONTROL ACCESO FACIAL. PALMA Y CLAVE LUZ VISIBLE

Codigo: **42245**  
 Marca: **ZKTECO**  
**SPEEDFACEV4L**  
 \$191.090 +iva



### LECTOR LARGO ALCANCE UHF PRO 20MTS EXTERIOR

Codigo: **42349**  
 Marca: **ZKTECO**  
**UHF10 PRO**  
 \$323.250 +iva



### LECTOR QR MIFARE WIEGAND 26. RS485 Y USB

Codigo: **42236**  
 Marca: **ZKTECO**  
**QR500-B-CL**  
 \$104.640 +iva



### LECTOR SILKID HUELLA-TARJETA INTERIOR Y EXTERIOR

Codigo: **42108**  
 Marca: **ZKTECO**  
**FR1500S**  
 \$102.650 +iva



### LECTOR STANDALONE HUELLA-TARJETA ID EXT MA500

Codigo: **42215**  
 Marca: **ZKTECO**  
**MA-500**  
 \$128.570 +iva