

CAMARA BALA CVI 5MP LF 2.8 FC DUAL 40M MIC METAL-P



\$39.540 \$47.053 con IVA

- Código: **10790**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **HFW1500TLMN-IL-A**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DH-HAC-HFW1500TLM-IL-A es una cámara bala HDCVI 5MP de la serie Lite de Dahua, diseñada para vigilancia de calidad superior a precio competitivo. Integra un sistema Smart Dual Light que activa automáticamente iluminación blanca (40 m) mediante detección de movimiento (Perimeter Protection/SMD Plus de XVR) y revierte a infrarrojo para minimizar contaminación lumínica. Combina tecnología Starlight, reducción avanzada 3DNR y algoritmo Super Adapt para optimización automática en condiciones de baja iluminación.

Ofrece flexibilidad en formatos de salida (CVI/TVI/AHD/CVBS), micrófono integrado para audio coaxial, protección IP67 (30% tolerancia de voltaje) y construcción robusta con materiales resistentes a corrosión. Compatible con sistemas XVR de Dahua v4.001.0000004.1.R.220323 o superior para máximo rendimiento de 5MP 16:9 a 25 fps.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	5MP CMOS progresivo, 2880 1620 píxeles
Iluminación mínima	0.01 lux color @ F1.6 0.001 lux B/N @ F1.6 0 lux con iluminador
Lente (opciones)	3.6 mm (estándar) o 2.8 mm, apertura F1.6, montura M12
Campo visual 3.6 mm	90.1 H 47.8 V 109.3 D
Distancia DORI (3.6 mm)	Detectar 77 m Observar 30.8 m Reconocer 15.4 m Identificar 7.7 m
Iluminación IR y luz blanca	40 m alcance, 4 núcleos multifunción, control automático
Frecuencia fotogramas	5MP @ 25 fps (PAL) 5MP @ 25 fps (NTSC) 1080p @ 25-30 fps
Obturador electrónico	PAL 1/25?1/100,000 s NTSC 1/30?1/100,000 s
Relación señal/ruido	>65 dB
Modos de iluminación	Smart IR&WL WL exclusivo IR exclusivo

Parametro	Valor
Reduccion de ruido	3D NR avanzado, Starlight
Correccion contraste	BLC, HLC, DWDR
Micrfono integrado	S, audio CVI/TVI sobre coaxial
Salida video	CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable (puerto BNC nico, DIP Switch)
Proteccion	IP67 (polvo/agua, sumergible 1 m 30 min)
Alimentacin	12 VDC 30%, mx 6.5 W (WLED activo)
Rango temperatura operativa	-40 C a +60 C
Dimensiones / Peso	198.4 80.2 76.2 mm 0.34 kg neto
Montaje	Pared, techo, poste vertical

? Glosario

Trmino	Definicion
Smart Dual Light	Sistema inteligente que alterna automticamente entre luz blanca (para captura vivida con deteccion de movimiento) e infrarrojo (para reducir contaminacin lumnica en vigilancia pasiva).
3D NR (3DNR)	Tecnologia de reduccion de ruido tridimensional que compara fotogramas secuenciales para eliminar ruido sin impactar nitidez ni consumir ancho de banda.
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	Estndar EN-62676-4 que define 4 niveles de capacidad visual: detectar objeto, observar movimiento, reconocer caractersticas, identificar detalles.
Smart Adapt	Algoritmo inteligente que ajusta automticamente parametros internos (ganancia, exposicin, balance blancos) para optimizar rendimiento y vivacidad de imagen en tiempo real.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 FC 20M IP67 METAL-P

Codigo: **10778**
 Marca: **DAHUA**
HF1209CN-LED-S3
 \$21.970 +iva



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 IR30

Codigo: **10757**
 Marca: **DAHUA**
HAC-B1A21N-U
 \$14.170 +iva



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR25 MIC

Codigo: **10796**
 Marca: **DAHUA**
T1A21N-U-A-0280B
 \$18.320 +iva



CAMARA BALA CVI 5MP LF 2.8 IR30

Codigo: **10489**
 Marca: **DAHUA**
HAC-B1A51-U
 \$24.600 +iva



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR30 METAL

Codigo: **10503**
 Marca: **DAHUA**
HAC-T2A21-U
 \$16.770 +iva