

CAMARA PT CVI 5MP LF 2.8 FC 40M MIC GIRO 355X90 WDR



\$60.430 \$71.912 con IVA

- Código: **10795**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **DH-HAC-PT1509AN-A**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

Cámara HDCVI Lite Series 5MP de Dahua diseñada para monitoreo en color continuo durante 24 horas. Integra 4 elementos LED clidos con alcance de 40 metros, permitiendo captura ntida sin infrarrojo en ambientes de muy baja iluminacin. Su capacidad motorizada de pan-tilt (0-355 0-90) proporciona cobertura panormica sin puntos ciegos, consolidndola como solucin verstil para vigilancia perimetral y reas amplias.

La tecnologia HDCVI transmite video, audio, datos y potencia simultneamente sobre un nico cable coaxial, simplificando instalacin. El WDR verdadero de 120dB captura detalles en escenas de alto contraste, mientras el algoritmo Super Adapt optimiza automticamente parmetros de imagen en condiciones variables.

? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Sensor	5MP CMOS
Resolucin mxima	2880(H) 1620(V) pxeles
Velocidad fotogramas (PAL)	5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps
Lente fija / Focal	2.8mm (F1.0, FOV 111H) o 3.6mm (F1.0, FOV 89H)
Rango Pan Tilt	0-355 0-90
Iluminacin mnima	0.001 lux (color, F1.0); 0 lux con iluminador LED activado
Distancia de iluminacin	40 metros (4 LEDs clidos, control automtico)
WDR / 3D NR	120dB verdadero / S
Entrada de audio	Micrfono integrado 1 canal (transmisin HDCVI)
Salida video	BNC (CVI/TVI/AHD/CVBS seleccionable)

Parametro	Valor
Alimentacin / Consumo	12VDC 30% / Mx 7.7W (LED ON)
Proteccion IP / Temperatura	IP66 / -40C a +60C
Dimensiones / Peso neto	92.9 91.3 130mm / 0.40kg
Instalacin	Pared, techo, poste vertical
Certificaciones	CE-LVD (EN 62368-1); CE-EMC (EN 55032, EN 55035)

? Glosario

Trmino	Definicin
HDCVI	Tecnologa que transmite simultneamente video, audio, datos y potencia a travs de un nico cable coaxial, eliminando cableado mltiple.
WDR (Wide Dynamic Range)	Captura de detalles simultnea en zonas claras y oscuras de escenas de alto contraste, backlighting o sombras.
3D NR (3D Noise Reduction)	Procesamiento de ruido tridimensional que analiza fotogramas consecutivos para reducir artefactos en baja iluminacin.
Smart Area Lighting	Ajuste independiente de intensidad LED en reas izquierda/derecha segn posicin y proporcin de objetos detectados.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 FC 20M IP67 METAL-P

Codigo: **10778**
 Marca: **DAHUA**
HF1209CN-LED-S3
 \$21.970 +iva



CAMARA BALA CVI 2MP LF 2.8 IR30

Codigo: **10757**
 Marca: **DAHUA**
HAC-B1A21N-U
 \$14.170 +iva



CAMARA BALA CVI 5MP LF 2.8 IR30

Codigo: **10489**
 Marca: **DAHUA**
HAC-B1A51-U
 \$24.600 +iva



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR25 MIC

Codigo: **10796**
 Marca: **DAHUA**
T1A21N-U-A-0280B
 \$18.320 +iva



CAMARA DOMO CVI 2MP LF 2.8 IR30 METAL

Codigo: **10503**
 Marca: **DAHUA**
HAC-T2A21-U
 \$16.770 +iva