

XVR 4CH 1080P 1CH IP WIZSENSE SMD DOLYNK CLOUD

\$37.510 \$44.637 con IVA



- Código: **10824**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **XVR1B04-I-T**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **En stock disponibilidad inmediata**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DH-XVR1B04-I/T es un grabador digital penta-brid de 4 canales de la serie Cooper-I/T de Dahua, integrado en la plataforma WizSense con inteligencia artificial y procesador industrial independiente. Proporciona una solución de vigilancia económica y confiable que combina compatibilidad con múltiples formatos de cámara analógica (HDCVI, AHD, TVI, CVBS) más acceso simultáneo a hasta 5 cámaras IP, en un dispositivo compacto 1U para instalación de escritorio.

Equipado con algoritmos de aprendizaje profundo para detección inteligente de humanos y vehículos (SMD Plus), codificación AI Coding-ABR que ahorra hasta 50% de almacenamiento respecto a H.265, función de comunicación bidireccional por cable coaxial en 4 canales, y capacidad de luz dual inteligente que alterna automáticamente entre modo IR y luz blanca según detecciones.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	DH-XVR1B04-I/T
Canales analógicos	4 BNC (HDCVI/AHD/TVI/CVBS autodetect)
Canales IP	Hasta 5 (1 por defecto + 4 mediante conversión de canales analógicos)
Resolución analógica	1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps, 960H, D1
Resolución IP	Hasta 2 MP por canal
Ancho de banda	20 Mbps (entrada, grabación y salida)
Compresión de video	AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Almacenamiento	1 puerto SATA, hasta 6 TB
Salidas de video	1 HDMI (1920x1080, 1280x1024, 1280x720), 1 VGA (idem)
Audio	1 entrada RCA, 4 BNC coaxiales bidireccionales, 1 salida RCA

Parametro	Valor
Puertos	1 Ethernet 10/100 Mbps, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA
Procesador	Industrial-grade
Sistema operativo	Embedded Linux
Alimentacin	12 VDC, 1.5 A
Consumo energtico	<7 W (sin disco duro)
Dimensiones	197.0 204.3 41.5 mm (W D H)
Peso	0.54 kg
Temperatura operativa	710 C a +45 C
Certificaciones	CE-LVD (IEC 62368-1:2014), CE-EMC (EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014)

? Glosario

Trmino	Definicin
Penta-brid	Arquitectura hbrida que soporta 5 formatos de cmara simultneamente: HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP.
SMD Plus	Deteccin inteligente de movimiento con algoritmo secundario que filtra falsas alarmas causadas por lluvia, hojas y cambios de iluminacin, categorizando objetivos por humanos y vehculos.
AI Coding-ABR	Codificacin adaptativa basada en IA que optimiza la calidad en escenas dinmicas mientras reduce bitrate en zonas estticas, ahorrando 50% de almacenamiento respecto a H.265.
Smart Dual Light	Tecnologa que alterna automticamente entre modo IR y luz blanca segn detecciones del SMD Plus, reduciendo contaminacin lumnica nocturna.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



XVR DAHUA 16CH 5MPX N 6IP 1SATA 128MBPS HDMI 4K

Codigo: **10295**
 Marca: **DAHUA**
XVR5116HS-I3
 \$197.850 +iva



XVR DAHUA 16CH 1080P LITE 2IP 1SATA 64MBPS HDMI FHD

Codigo: **10294**
 Marca: **DAHUA**
XVR1B16-I
 \$97.300 +iva



XVR 8CH 1080P 2CH IP WIZSENSE SMD DOLYNK CLOUD

Codigo: **10825**
 Marca: **DAHUA**
XVR1B08-I-T
 \$47.090 +iva



XVR DAHUA 32CH 5MPX 2SATA 128MBPS HDMI 4K

Codigo: **10256**
 Marca: **DAHUA**
XVR5232AN-I3V2
 \$397.120 +iva



XVR DAHUA 32CH 2MP - MAX 16IP 2SATA 16TB H265 SMD

Codigo: **10410**
 Marca: **DAHUA**
XVR4232AN-IV2.0
 \$261.600 +iva