

FACIAL STANDALONE DAHUA 100.000 HUELLA-TARJ QR IP65



\$552.430 \$657.392 con IVA

- Código: **10876**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **DHI-ASI8213S-W**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El DHI-ASI8213S-W es un controlador de acceso biométrico de tipo standalone basado en reconocimiento facial avanzado. Incorpora una pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución 1280x800, cámara dual CMOS HD de 2MP con compensación infrarroja automática (WDR 120 dB) y algoritmos de aprendizaje profundo que analizan más de 360 puntos clave del rostro para identificación a 0.2 segundos por persona.

Soporta 100,000 usuarios (incluyendo hasta 50 administradores), 100,000 rostros, 500,000 tarjetas y 100,000 contraseñas, con registro de 300,000 transacciones. Ofrece desbloqueo flexible mediante reconocimiento facial (0.373 m de distancia), tarjetas IC/Desfire, contraseña numérica, código QR y desbloqueo remoto, con soporte para horarios programados y combinación de métodos. Detecta mascarillas faciales e incluye conectividad Wi-Fi 802.11n, puertos RS-485/RS-232/Wiegand y 2 relés de alarma para integración con sistemas complejos. Compatible con plataformas DSS Professional, SmartPSS Lite y DMSS.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Tipo de producto	Controlador de acceso facial independiente
Pantalla	LCD capacitiva 8", 1280x800 píxeles
Cámara	Dual CMOS HD 2MP, 1/2.7", WDR 120 dB
Rango de reconocimiento facial	0.3 m a 3 m (altura 0.9 m a 2.4 m)
Precisión facial	99.9%
Tiempo de reconocimiento	0.2 segundos por persona
Rostros simultáneos	Hasta 6
Métodos de verificación	Rostro, tarjeta IC/Desfire, contraseña, código QR, remoto
Capacidad de usuarios/caras/tarjetas	100,000 / 100,000 / 500,000

Parametro	Valor
Conectividad	Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4 GHz), RS-485, RS-232, Wiegand
Puertos de control	2 entradas de alarma, 2 rels de salida, 1 botn de salida, deteccin de puerta
Alimentacin	12 VDC, 2 A (incluye adaptador)
Consumo	?24 W
Proteccin	IP65
Temperatura operacional	?30 C a +60 C
Dimensiones	237.4122.624.8 mm

? Glosario

Trmino	Definicin
WDR (Wide Dynamic Range)	Tecnologa que ajusta automticamente la exposicin de la cmara en escenas con alto contraste de luz para capturar detalles en zonas brillantes y oscuras simultneamente.
Tarjeta Desfire	Tarjeta inteligente RFID de frecuencia 13.56 MHz con capacidad de almacenamiento criptografado, compatible con estndares ISO 14443 Tipo A.
Anti-pass back	Funcin de seguridad que previene que una misma credencial registre mltiples accesos sin salida intermedia, evitando que una persona acceda dos veces sin abandonar la zona.
Duress Alarm	Alarma de coercin activada cuando el usuario es obligado a acceder bajo presin, registrando el evento como violacin de seguridad.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



EQUIPO CONTROL ACCESO FACIAL. HUELLA. PIN. RFID

Codigo: **42444**
 Marca: **ZKTECO**
SENSEFACE 2A
 \$115.500 +iva



CONTROL ACCESO STANDALONE. HUELLA. IP65. RFID

Codigo: **42434**
 Marca: **ZKTECO**
F35
 \$172.010 +iva



CONTROLADOR 2 PUERTAS PUSH C- GABINETE Y FUENTE

Codigo: **42443**
 Marca: **ZKTECO**
INBIO260 PRO PLUS
 \$348.990 +iva



CONTROLADOR 4 PUERTAS PUSH C- GABINETE Y FUENTE

Codigo: **42442**
 Marca: **ZKTECO**
INBIO460 PRO PLUS
 \$412.880 +iva



LECTOR MULTITECNOLOGÍA MOVIL ANDROID ZK

Codigo: **42413**
 Marca: **ZKTECO**
HORUS H1
 \$1.044.840 +iva