

## TOTEM VERTICAL DAHUA 65 CARTELERIA DIGITAL



**\$3.137.440** \$3.733.554 con IVA

- Código: **10904**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **LDV65-SAI400TL**

### TIENDAS

- Huechuraba : **Sin Stock**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



**Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.**

### ? Descripción general

El DHI-LDV65-SAI400TL es un totem de cartelera digital vertical de 65 pulgadas, diseñado por Dahua con especificaciones industriales de grado profesional. Construido con carcasa metálica y panel LCD A-level de tecnología IPS/VA, opera continuamente hasta 24 horas diarias sin interrupciones. Su sistema integrado Android 11.0 con CPU quad-core A55 permite decodificar contenido 4K en múltiples formatos, mientras que la pantalla táctil capacitiva de 10 puntos proporciona interactividad avanzada.

Este equipo implementa arquitectura B/S (browser-server) para gestión centralizada de contenidos por tiempo y ubicación, generando reportes operacionales detallados. Soporta encriptación de transmisión de datos, control de permisos multinivel y protección por contraseña de terminal, garantizando seguridad en ambientes corporativos y públicos.

### ? Características principales

- **Panel industrial:** 65 pulgadas IPS/VA con resolución 2160x3840 píxeles (relación 9:16 vertical), brillo 320 cd/m y contraste IPS 1200:1 / VA 4000:1
- **Pantalla táctil:** Capacitiva con 10 puntos de contacto simultáneo y tiempo de respuesta 78 ms
- **Procesamiento:** CPU 4 cores A55 a 1.92 GHz, RAM 4 GB, ROM 32 GB, decodificación H.265 HEVC hasta 2160p@60fps, H.264 AVC hasta 2160p@30fps
- **Conectividad:** Puerto Ethernet RJ-45 1Gbps, 1HDMI 2.1 (4K@60Hz), 2USB (12.0, 13.0), slot TF card hasta 128 GB, receptor IR
- **Audio integrado:** 2 altavoces de 5W, puerto jack 3.5 mm output, codificación MPEG-3/WMA/WAV
- **Gestión de contenidos:** Reproducción en múltiples modos (carrusel, plan temporal), pantalla dividida inteligente, subtítulos scrolls, notificaciones y web embebido
- **Control remoto:** Encendido/apagado, reinicio, control de brillo/volumen, rotación de pantalla y activación/desactivación de display desde plataforma
- **Seguridad:** Encriptación de datos en transmisión, permisos multinivel para liberación de programas, protección por contraseña de terminal

- **Operacin continua:** Consumo 150W tpico (160W mximo), standby 70.5W, operativo 0C a +40C, instalacin vertical montaje en pared

## ?? Aplicaciones

- Centros comerciales y supermercados ? informacin de ofertas, cartelera publicitaria dinmica
- Hoteles y resorts ? sealizacin de eventos, informacin de servicios, entretenimiento
- Empresas e instituciones pblicas ? comunicaciones internas, directorio interactivo, notificaciones corporativas
- Sector retail y catering ? men digital, promociones, informacin de productos
- Turismo y entretenimiento ? horarios, mapas, contenido promocional
- Educacin y cultura ? informacin institucional, cartelera de eventos, notificaciones
- Finanzas y salud ? informacin de servicios, formularios interactivos, notificaciones de contenido
- Comunidades residenciales ? avisos administrativos, informacin de mantenimiento, entretenimiento

## ? Especificaciones tcnicas

Parmetro	Valor
Tamao de pantalla	65 pulgadas
Tecnologa LCD	IPS/VA
Retroiluminacin	DLED
Relacin de aspecto	9:16 (vertical)
Resolucin	2160 (H) 3840 (V) pxeles
Brillo	320 cd/m (tpico)
Contraste	IPS 1200:1 (tpico) / VA 4000:1 (tpico)
Colores mostrados	10 bit (8 bit + FRC), 1,078 millones de colores
ngulo de visin	178 (H) 178 (V)
Tiempo de respuesta	8 ms (tpico)
Tratamiento de superficie	Haze 1%
Sistema operativo	Android 11.0
CPU	4 cores A55, 1.92 GHz
RAM	4 GB
Almacenamiento (ROM)	32 GB
Decodificacin de video	H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 2160p@60 fps; H.264 AVC HP@L5.1 hasta 2160p@30 fps; VP9 Profile 2 hasta 2160p@60 fps; H.264 MVC hasta 1080p@60 fps; MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080p@60 fps; WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080p@60 fps
Compresin de audio	MPEG-3, WMA, WAV
Compresin de video	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Formatos de video soportados	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Puerto de red	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps (auto-adaptativo)
Wi-Fi	Opcional (mdulo externo)
Puertos de transmisin de datos	1 USB 2.0 (tipo A); 1 USB 3.0 (tipo A); 1 slot TF card (hasta 128 GB)

Parametro	Valor
Entrada de video	1 HDMI 2.1 (4K@60Hz)
Puerto de audio	1 jack 3.5 mm (salida)
Receptor IR	S
Altavoces integrados	2 5W
Tecnología táctil	Capacitiva
Puntos táctiles	10
Tiempo de respuesta táctil	78 ms
Alimentación	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de potencia	150 W (típico); 160 W (máximo)
Consumo en standby	0.5 W
Temperatura de operación	0°C a +40°C (+32°F a +104°F) ? evitar luz solar directa
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Humedad de operación	10%-85% RH (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	10%-90% RH (sin condensación)
Material de carcasa	Metal
Color de carcasa (marco/trasero)	Negro
Dimensiones del producto	2,000.0 mm (Alto) 882.0 mm (Ancho) 471.5 mm (Profundidad) [78.74" 34.72" 18.56"] (con soporte)
Dimensiones de empaque	2,125 mm 200 mm 1,050 mm (83.66" 7.87" 41.34")
Peso neto	65 kg (143.30 lb)
Peso bruto	78 kg (171.96 lb)
Instalación	Montaje vertical en pared
Modo de visualización	Orientación vertical (portrait)

### ? Certificaciones y normativas

- **CE EMC:** Compatibilidad electromagnética
- **CE LVD:** Baja tensión
- **CE ERP:** Productos relacionados con energía

### ? Contenido del paquete

- 1 Totem señalización digital vertical 65" DHI-LDV65-SAI400TL
- Soporte de montaje (incluido)
- Cable de alimentación
- Control remoto
- Manual del usuario
- Información legal y regulatoria

## ? Accesorios opcionales

- **Mdulo Wi-Fi externo:** Para conectividad inalmbtrica (actualmente el equipo soporta conexin por Ethernet y USB)

## ? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
DLED (Direct LED)	Retroiluminacin por LED directo distribuido detrs del panel LCD, mejora de contraste y uniformidad
IPS/VA	Tecnologas de panel LCD; IPS ofrece mejor ngulo de visin, VA ofrece mayor contraste
H.265 HEVC	Cdec de compresin de video moderno de alta eficiencia, permite 4K con menor ancho de banda que H.264
Arquitectura B/S	Browser-Server: modelo cliente-servidor basado en navegador web para gestin centralizada de contenidos
Pantalla tctil capacitiva	Tecnologa de entrada tctil que detecta cambios en capacitancia elctrica sin presin fsica
Encriptacin de datos	Proceso de codificacin de informacin para proteger su confidencialidad durante transmisin en red
Standby power	Consumo mnimo de energa cuando el equipo est inactivo pero conectado a la red elctrica

Producto distribuido por Artilec Ltda ? [www.artilec.com](http://www.artilec.com) ? [comercial@artilec.com](mailto:comercial@artilec.com) ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

## Productos Relacionados



**NVR DAHUA 32CH 4  
HDD WIZENSE  
448MBPS IVS FACE  
ANPR 8K**

Codigo: **10829**  
Marca: **DAHUA**  
**NVR5432-EI2**  
\$564.370 +iva



**SWITCH L2 CLOUD 16  
POE GIGA 2 GIGA 2  
SFP 240W DISTA**

Codigo: **10314**  
Marca: **DAHUA**  
**CS4220-16GT-240**  
\$241.130 +iva



**SWITCH DAHUA L3  
24P GIGA 8 SFP 1G 8  
SFP 10G 598**

Codigo: **10658**  
Marca: **DAHUA**  
**DH-AS5600-24GT4XF**  
\$2.786.270 +iva



**SWITCH DAHUA E-POE  
8P POE 1P GIGA 1SFP  
120W INC. FUENTE**

Codigo: **10582**  
Marca: **DAHUA**  
**LR2110-8ET-120-V2**  
\$169.410 +iva



**JOYSTICK CONTROL  
PTZ IP DAHUA TOUCH  
10 WIFI 4K TECLADO**

Codigo: **10359**  
Marca: **DAHUA**  
**NKB5200-F**  
\$949.340 +iva