

DHI-VTH2621GW-WP



\$82.150 \$97.759 con IVA

- Código: **10919**
- Marca: **DAHUA**
- Modelo- P/N: **VTH2621GW-WP**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El monitor interior DHI-VTH2621GW-WP es un dispositivo de vigilancia y comunicación integrado diseñado para sistemas de videoportera IP y monitoreo de cámaras. Pertenece a la serie VTH2 de Dahua y combina funcionalidad de monitor de estación base con capacidades de monitoreo remoto de cámaras IP (IPC), ofreciendo una solución completa para control de acceso y vigilancia en tiempo real dentro de viviendas y edificios comerciales.

Este equipo destaca por su versatilidad: funciona tanto con conexión cableada (PoE estándar) como inalámbrica (Wi-Fi 802.11n), permitiendo instalaciones flexibles sin necesidad de cableado Ethernet convencional. El procesador embebido dual core de 1.2 GHz garantiza rendimiento fluido en la decodificación de video H.265 y H.264, mientras que la pantalla táctil capacitiva facilita la interacción intuitiva del usuario.

? Características principales

- **Pantalla táctil capacitiva:** 7 pulgadas TFT con resolución 1024x600 píxeles para visualización clara de video en tiempo real y menú de control
- **Conectividad dual (cableada e inalámbrica):** Puerto Ethernet 10/100 Mbps con PoE estándar (36-57 V) y Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4/5.2 GHz) con encriptación WPA/WPA2
- **Gestión de alarmas avanzada:** 6 entradas de alarma configurables más 1 salida de alarma, permitiendo integración con detectores, cerraduras eléctricas y otros periféricos
- **Audio bidireccional integrado:** Micrófono de entrada, altavoz incorporado y decodificación de compresión G.711a/u y PCM para comunicación clara
- **Decodificación de video versátil:** Compatibilidad con H.265 (HEVC) y H.264 para optimizar ancho de banda y almacenamiento en sistemas IP
- **Extensiones Wi-Fi:** Soporta hasta 1 monitor principal y 2 monitores secundarios inalámbricos, ideal para instalaciones multipunto en villas (9 extensiones máximo) y departamentos (4 extensiones máximo)
- **Bajo consumo energético:** Consumo en standby $2W$ y en funcionamiento $6W$, con opciones de alimentación redundantes

- **Almacenamiento expandible:** Slot para tarjeta microSD de hasta 64 GB (reservado para software del sistema)
- **Modos de funcionamiento avanzados:** Modo No Molestar (DND) configurable, recepcin de mensajes de texto desde el centro de gestin, comunicacin full-digital

? Especificaciones tcnicas

Parametro	Valor
Sistema	
Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Interoperabilidad	ONVIF; SDK
Protocolo de red	RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH
ROM	128 MB
RAM	128 MB
CPU	Dual core 1.2 GHz
Pantalla	
Tipo de pantalla	Pantalla tctil capacitiva
Tamao de display	7 pulgadas TFT
Resolucin de pantalla	1024x600 pxeles
Audio	
Compresin de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Audio bidireccional (2-way)
Mejora de audio	Supresin de eco
Velocidad de bits de audio	116 bps
Funcin	
Modo de comunicacin	Full-digital
Liberacin de informacin	Recibir y visualizar informacin de texto desde el centro de gestin
Modo No Molestar (DND)	Perodo configurable; modo No Molestar activable
Nmero de extensiones	Villa: 9; Departamento: 4; Wi-Fi intercom: 1 monitor principal, 2 monitores secundarios
Wi-Fi	
Wi-Fi	S
Estndar inalmbrico	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia Wi-Fi	2.412-2.472 MHz
Encriptacin de seguridad inalmbrica	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Rendimiento	
Carcasa	PC + ABS
Puertos	
Entrada de alarma	6 canales
Salida de alarma	1 canal

Parametro	Valor
Timbre de puerta	S (utiliza cualquier puerto de entrada de alarma)
Red	1 puerto Ethernet 10/100 Mbps
Almacenamiento	Tarjeta microSD, mximo 64 GB (reservado para software)
Alimentacin	
Fuente de alimentacin	12 VDC 1A; PoE estndar (36?57 V, 0.35 A)
Consumo de potencia en standby	?2W
Consumo de potencia en funcionamiento	?6W
Instalacin	
Tipo de instalacin	Montaje en superficie
Certificaciones	
Certificaciones	CE; FCC
Dimensiones fsicas	
Dimensiones	189.6 mm 134.6 mm 26.0 mm (7.50" 5.30" 1.00")
Peso neto	0.34 kg (0.74 lb)
Peso bruto	0.58 kg (1.27 lb)
Condiciones ambientales	
Temperatura de operacin	?10 C a +55 C (+14 F a +131 F)
Humedad de operacin	10%?95% RH (sin condensacin)
Altitud de operacin	Bajo 3,000 m (9,842.52 ft)

? Certificaciones y normativas

- **CE:** Cumplimiento con directivas y estndares de seguridad y compatibilidad electromagntica de la Unin Europea
- **FCC:** Certificacin Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para dispositivos de radiofrecuencia (Wi-Fi)

? Glosario tcnico

Trmino	Definicin
PoE (Power over Ethernet)	Tecnologa que proporciona alimentacin elctrica y transmisin de datos a travs de un mismo cable Ethernet, simplificando la instalacin
ONVIF	Estndar abierto que garantiza interoperabilidad entre dispositivos de vigilancia IP de diferentes fabricantes
H.265 / HEVC	Cdec de compresin de vdeo de ltima generacin que reduce el tamao de archivo en aproximadamente 50% respecto a H.264 con igual calidad
IEEE 802.11n	Estndar Wi-Fi de 5 generacin que ofrece velocidades de hasta 300 Mbps en banda de 2.4 GHz
WPA2/WPA-PSK	Protocolos de encriptacin inalmblica que aseguran la comunicacin entre el monitor y router/AP mediante contrasea precompartida
Full-digital	Arquitectura de comunicacin completamente digital que evita conversiones analgico-digitales, mejorando la calidad y seguridad de la seal
DND (Do Not Disturb)	Modo que silencia llamadas entrantes y notificaciones durante perodos configurados, til para horas de descanso

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CITOFONO AUDIO INTERIOR 2 HILOS BTICINO C-TIMBRE

Codigo: **39069**
Marca: **BTICINO**
344232
\$47.480 +iva



MONITOR VIDEOPORTERO DAHUA 4.3 4IN 1OUT POE WIFI

Codigo: **10332**
Marca: **DAHUA**
VTH2611L-WP-A
\$57.720 +iva



MONITOR VIDEOPORTERO DAHUA 7 POE 6IN 1OUT NEGRO WIFI

Codigo: **10331**
Marca: **DAHUA**
VTH2621G-WP
\$81.830 +iva



CENTRAL CONSERJERIA IP DAHUA 10 TACTIL CUELLO GANSO

Codigo: **10335**
Marca: **DAHUA**
VTS8A40B-CG
\$423.490 +iva



KIT VIDEO PORTERO IP MONITOR 7 POE IP67 INC. SWITCH

Codigo: **10219**
Marca: **DAHUA**
KTP02
\$220.120 +iva