


ALIMENTADOR P/SIST 2 HIL 100PI BTICINO



\$133.050 \$158.330 con IVA

- Código: **39110**
- Marca: **BTICINO**
- Modelo- P/N: **346050**

TIENDAS

- Huechuraba : **Ultimas Unidades**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

Alimentador dedicado para sistemas de citofona 2 hilos de la serie Bticino, presentado en formato modular de 6 mdulos DIN. Transforma la alimentacin de red de 110 a 240 V en tensiones muy bajas de seguridad certificadas SELV, garantizando compatibilidad con placas exteriores de audio, vdeo e interfaces especificas. El dispositivo integra un adaptador vdeo nativo, eliminando necesidad de componentes adicionales en instalaciones estndar.

Incorpora proteccin electrnica contra sobrecargas y cortocircuitos con reinicio automtico tras desconexin temporal. Permite configuracin flexible con salidas simultneas o alimentacin suplementaria local, adaptndose a topologas de instalacin simples y complejas sin requerir configuracin previa.

? Caractersticas principales

- **Formato modular:** 6 DIN, instalacin en carril estndar
- **Entrada de alimentacin:** 110-240 V CA, 50-60 Hz, 400-730 mA nominales
- **Doble salida de seguridad:** BUS TK/PI/SCS (27 Vcc) y bornes 1-2 (28,5 Vcc) para uso alternativo o suplementario
- **Corriente mxima:** 1,2 A en todas las salidas con consumo total respetado
- **Aislamiento doble SELV:** Certifica seguridad elctrica conforme normativas vigentes
- **Adaptador vdeo integrado:** Elimina necesidad del modelo 346830 en configuraciones estndar
- **Proteccin integrada:** Fusible lado primario F1 T 3,15 A 250 V y limitacin electrnica de corriente
- **Eficiencia trmica:** 80% con carga plena, disipacin mxima 8 W
- **Rango operativo:** -10 a +55 C temperatura de funcionamiento

?? Aplicaciones

- Sistemas de citofona residencial y terciaria de 2 hilos
- Instalaciones mixtas de audio y vdeo en acceso de edificios
- Alimentacin de placas exteriores audio (interfaz 346850/346851)

- Alimentación de unidades interiores predispuestas
- Equipos de difusión sonora integrada
- Sistemas con máximo 3 derivaciones en BUS PI y TK (2 PI + 1 TK 1 PI + 2 TK)

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	346050
Tamaño	6 módulos DIN
Entrada PRI (CA)	
Tensión nominal	110-240 V
Corriente nominal	730-400 mA
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz
Potencia consumida (carga plena)	40 W mx.
Potencia disipada	8 W mx.
Eficiencia (carga plena)	80% tp.
Potencia standby	< 1 W
Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 C
Fusible integrado (lado PRI)	F1 T 3,15 A 250 V
Salidas BUS TK, BUS PI, SCS	
Tensión nominal	27 Vcc
Corriente nominal	1,2 A
Potencia nominal	32,4 W
Salida 1-2 (suplementaria)	
Tensión nominal	28,5 Vcc
Corriente nominal	1,2 A
Potencia nominal	34,2 W
Requisitos de instalación	
Ubicación	En cajas específicas, protegido de goteos y salpicaduras
Ventilación	Aperturas libres, no obstruidas
Interruptor de desconexión	Bipolar obligatorio, separación mínima 3 mm entre contactos

? Certificaciones y normativas

- **Aislamiento SELV:** Seguridad eléctrica de muy baja tensión conforme normativas europeas
- **Protección de sobrecarga:** Circuito electrónico integrado con protección automática
- **Protección de cortocircuito:** Limpieza automática tras 5 minutos de desconexión de alimentación
- **Compatibilidad normativa:** Instalación conforme a reglas normativas vigentes en EU

? Glosario técnico

Término	Definición
SELV	Seguridad en Muy Baja Tensión; aislamiento doble que garantiza protección contra contactos eléctricos directos e indirectos en instalaciones de baja potencia.

Trmino

Definicin

BUS TK

Lnea de distribucin de vdeo (terminal vdeo) en sistemas de citofona 2 hilos, alimentada a 27 Vcc por el alimentador.

BUS PI

Lnea de distribucin de audio y control en sistemas 2 hilos, alimentada a 27 Vcc para unidades interiores e interfaces de mdulos.

SCS

Salida de control de sistema para placas exteriores audio, compatible con estndar Bticino de distribucin centralizada.

Adaptador vdeo integrado

Componente interno que convierte y adapta la seal vdeo 2 hilos sin necesidad de mdulo adicional 346830 en configuraciones estndar.

Proteccin contra sobrecargas

Limitacin electrnica de corriente que corta la alimentacin al detectar consumo superior a 1,2 A total, restaurndose tras desconexin temporal.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



CITOFONO AUDIO INTERIOR 2 HILOS BTICINO C/TIMBRE

Codigo: **39069**
 Marca: **BTICINO**
344232
 \$41.810 +iva



FRENTE CALLE VIDEOPORTERO IP DAHUA 1MPX POE IP65

Codigo: **10517**
 Marca: **DAHUA**
VTO2111D-P-S3
 \$73.560 +iva



CONSERJERIA AUDIO-VIDEO-PANTALLA 2 HILOS BTICINO

Codigo: **39005**
 Marca: **BTICINO**
346310
 \$717.520 +iva



KIT CONFIGURADORES 0-9 UNIDADES BTICINO

Codigo: **39010**
 Marca: **BTICINO**
3501K
 \$91.780 +iva



FRENTE CALLE FACIAL IP DAHUA HUELLA-TARJ IP65 IK07

Codigo: **10333**
 Marca: **DAHUA**
DHI-VTO7541G-S
 \$484.640 +iva