

CONTROL ACCESO FACIAL. LUZ VISIBLE. QR. IP66. IK07



\$460.750 \$548.293 con IVA

- Código: **42389**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **PROMA-QR**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Sin Stock**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

Terminal standalone multibimétrico ProMA-QR de ZKTeco diseñado para control de acceso en ambientes exteriores con condiciones climáticas extremas. Construido con carcasa de aleación de aluminio fundido, integra reconocimiento facial avanzado (ZKFace v3.9), lectura de códigos QR cifrados (PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec) y tecnología RFID multicódigo con soporte para más de 100 tipos de tarjetas. Compatible con plataforma ZKBio CVSecurity y totalmente integrado con ecosistema de seguridad ZKTeco mediante protocolo PUSH con encriptación AES-256 y TLS 1.2.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modelo	ProMA-QR (Face+QR Code+RFID)
Métodos de autenticación	Reconocimiento facial, código QR cifrado, RFID multicódigo
Capacidad facial	30.000 (ampliable a 50.000)
Capacidad RFID	50.000 tarjetas
Velocidad reconocimiento facial	~0.3 segundos
Velocidad reconocimiento RFID	0.2 segundos
Capacidad de transacciones	500.000 registros
Procesador	CPU Quad Core 1.0GHz, RAM 1GB, Flash 8GB
Pantalla	Monitor TFT color 2.0 pulgadas
Protección ambiental	IP66 (agua/polvo), IK07 (vandalismo)
Rango temperatura operativa	-26C a 55C
Dimensiones (AAIP)	68.7 194.7 28.3 mm

Parametro	Especificacin
Alimentacin	12V DC, <550mA (PoE IEEE 802.3af/at opcional)
Conectividad	TCP/IP (TLS 1.2, AES-256), Wiegand, RS485/OSDP
Salidas control	1 rel cerradura, 1 salida alarma, 1 entrada auxiliar, 1 salida timbre
Certificaciones	ZKCSBL, ONVIF (Profiles S, T, G, C, Q, A), OSDP V2.1.7

? Glosario

Trmino	Definicin
RFID multicdigo	Tecnologa que soporta mltiples estndares de identificacin por radiofrecuencia (ID, IC, Legic, Desfire, HID) en un nico lector con ms de 100 tipos de tarjetas compatibles
ZKFace v3.9	Algoritmo propietario de reconocimiento facial de ZKTeco con capacidad para 30.000 plantillas y velocidad de identificacin inferior a 0.3 segundos
ZKCSBL	Cumplimiento de ZKTeco Cyber Security Base Line, estndar de seguridad ciberntica que asegura encriptacin, autenticacin y proteccin contra vulnerabilidades en el terminal
Protocolo PUSH	Mtodo de comunicacin propietario de ZKTeco que permite sincronizacin en tiempo real entre terminal y software de gestin con canal seguro AES-256

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



LECTOR LARGO ALCANCE UHF PRO 20MTS EXTERIOR

Codigo: **42349**
Marca: **ZKTECO**
UHF10 PRO
\$323.250 +iva



LECTOR QR MIFARE WIEGAND 26. RS485 Y USB

Codigo: **42236**
Marca: **ZKTECO**
QR500-B-CL
\$104.640 +iva



LECTOR SILKID HUELLA-TARJETA INTERIOR Y EXTERIOR

Codigo: **42108**
Marca: **ZKTECO**
FR1500S
\$102.650 +iva



CONTROL ACCESO FACIAL. PALMA Y CLAVE LUZ VISIBLE

Codigo: **42245**
Marca: **ZKTECO**
SPEEDFACEV4L
\$191.090 +iva



FACIAL STANDALONE DAHUA 6.000 HUELLA- TARJ QR IP65

Codigo: **10329**
Marca: **DAHUA**
ASI6214S-PW
\$195.080 +iva