

CONTROL ACCESO STANDALONE. HUELLA. IP65. RFID



\$172.010 \$204.692 con IVA

- Código: **42434**
- Marca: **ZKTECO**
- Modelo- P/N: **F35**

TIENDAS

- Huechuraba : **En stock disponibilidad inmediata**
- Sucursal Exequiel: **Ultimas Unidades**



Recíbelo el siguiente día hábil en Santiago Metropolitano / 2-3 días hábiles mediante FEDEX en regiones.

? Descripción general

El F35 es un terminal standalone de control de acceso de ZKTeco que integra autenticación biométrica avanzada con capacidades de videoportera profesional. Incorpora sensor de huella dactilar en cristal (in-glass fingerprint Z-ID) sin botón dedicado, pantalla táctil color 2.4" TFT LCD (720x1280), cámara 2MP y micrófono para videoportera unidireccional va cliente SIP. Fabricado en aluminio con clasificación IP65 y resistencia al vandalismo IK04, garantiza operación confiable en ambientes adversos. Compatible con plataformas ZKBio CVAcess y ZKBioTime para gestión integrada de acceso y asistencia.

? Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Modelo	F35
Pantalla	2.4" TFT LCD color, resolución 720x1280 pxeles
Cámara	2MP, ángulo visión 145 diagonal / 118 horizontal / 62 vertical
Sensor biométrico	Huella dactilar in-glass (Z-ID), velocidad <0.3 seg, FAR 0.0001%, FRR 0.01%
Métodos de autenticación	Huella dactilar / Tarjeta RFID / Contraseña (teclado táctil)
Capacidad almacenamiento	10,000 usuarios, 10,000 tarjetas, 10,000 plantillas huella, 500,000 transacciones
Tarjetas soportadas	125 kHz ID estándar; opcional: dual-frequency 125 kHz & 13.56 MHz con IC, DESFire EV1/EV2, FeliCa, Legic, HID Prox, HID iClass
Conectividad	TCP/IP, Wi-Fi 802.11a/g/n 2.4 GHz (opcional), Wiegand, RS485, SIP Client Ver2.0, ONVIF
Procesador	CPU 1.2 GHz Dual Core, RAM 256 MB, ROM 512 MB, SO Linux
Audio	Micrófono omni-direccional (sensibilidad -29 a -35 dB, SNR 58 dB), altavoz 8W@1.0W
Interfaz de control	1 cerradura eléctrica, 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 alarma, 1 timbre, 1 entrada auxiliar, 1 salida auxiliar

Parametro	Valor
Alimentación	DC 12V 3A
Temperatura operación	-5C a 55C
Humedad operación	10% a 90% RH sin condensación
Protección	IP65 (impermeable y anti-polvo), IK04 (resistencia vandalismo)
Dimensiones / Peso	195x75x25.35 mm / 0.52 kg neto, 1.13 kg bruto
Certificaciones	ISO 14001, ISO 9001, CE, FCC, RoHS

? Glosario

Trmino	Definición
In-Glass Fingerprint (Z-ID)	Sensor de huella integrado directamente en cristal del display, permitiendo autenticación biométrica sin botón externo.
SIP Client (Ver2.0)	Protocolo Session Initiation Protocol para establecer videollamadas unidireccionales hacia monitores interiores compatibles vía red IP.
ONVIF	Protocolo abierto de vigilancia que permite interoperabilidad de cámaras con sistemas de grabación y gestión de video de terceros.
Anti-Passback	Función de seguridad que previene múltiples accesos sin salida previa, bloqueando reutilización inmediata de credenciales.

Producto distribuido por Artilec Ltda ? www.artilec.com ? comercial@artilec.com ? +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Productos Relacionados



EQUIPO CONTROL ACCESO FACIAL. HUELLA.PIN. RFID

Código: **42444**
 Marca: **ZKTECO**
SENSEFACE 2A
 \$115.500 +iva



CONTROLADOR 2 PUERTAS PUSH C-GABINETE Y FUENTE

Código: **42443**
 Marca: **ZKTECO**
INBIO260 PRO PLUS
 \$348.990 +iva



CONTROLADOR 4 PUERTAS PUSH C-GABINETE Y FUENTE

Código: **42442**
 Marca: **ZKTECO**
INBIO460 PRO PLUS
 \$412.880 +iva



LECTOR MULTITECNOLOGÍA MOVIL ANDROID ZK

Código: **42413**
 Marca: **ZKTECO**
HORUS H1
 \$1.044.840 +iva



CONTROLADOR 2 PUERTAS PROX BIO

Código: **04674**
 Marca: **ZKTECO**
INBIO260 PACKA
 \$219.030 +iva